

康明斯发电机品牌 广西发电机品牌 南宁百发机电

产品名称	康明斯发电机品牌 广西发电机品牌 南宁百发机电
公司名称	南宁百发豪杰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城综合楼421号室
联系电话	13907711338

产品详情

柴油发电机燃油供给系统保养六要点

- 1、发电机组一般每工作100h，清洗柴油发电机组柴油机的柴油滤芯一次;
- 2、工作500h，清洗油箱及各管路，清除喷油器偶件上的积炭，校准喷油压力，检查喷油雾化质量;
- 3、油路各管接头及密封结合面不应有渗漏;
- 4、柴油要经沉淀净化后再注入油箱;
- 5、拆装后或长期闲置的柴油机初次使用时，要放出油路中的空气。放气方法:打开燃油开关，松开喷油泵上的放气螺钉。如果油路中有空气，发电机品牌排行，这有气泡冒出，待气泡冒尽正常流油时，说明气已放尽，再拧紧放气螺钉
- 6、不论发电机组柴油机工作还是闲置，都要盖好油箱加油口盖，以免脏物和灰尘落入油箱。

2.1以凝结水作内冷水的补充水2.1.1方法：在火电厂中，给水加入微量氨调整pH值来达到防腐目的，氨的挥发性使凝结水pH：2002表1发电机内冷水水质标准标准代号标准名称pH值备注（82）水电生字第24号发电机运行规程火力发电机组及蒸汽动力设备水不加缓蚀剂汽质量标准添加缓蚀剂水力发电厂水汽质量监督导则不加缓蚀剂添加缓蚀剂火力发电厂水汽质量标准不加缓蚀剂添加缓蚀剂值在8.6左右，电导率在3.0pS/cm.向内冷水补加凝结水相当于向内冷水中加入微量氨，从而来提高pH值达到防腐目的。

柴油发电机组噪声的控制措施一：隔音房

在柴油发电机组位置安装隔声房，尺寸为8.0m × 3.0m × 3.5m，隔声板外壁为1.2mm镀锌板。内壁为0.8mm穿孔板，中间填充物为32kg/m³超细玻璃棉，槽钢的凹面填充玻璃棉。

柴油发电机组噪声的控制措施二：排风消声

柴油发电机组依靠自带风扇排风，在排风房前部安装AES型矩形消声器，消声器尺寸为1.2m × 1.1m × 0.9m，康明斯发电机品牌，消声器内装消声片厚200mm，间距100mm。消声片采用两侧镀锌穿孔板夹超细玻璃棉结构。9个相同尺寸的消声器拼装成1个1.2m × 3.3m × 2.7m的大型消声器。消声器前300mm处为相同尺寸的排风百叶窗。

柴油发电机组噪声的控制措施三：进风消声

在隔声房顶部安装自然进风消声器。消声器制作同排风消声器，发电机品牌有哪些，净消声长度为1.0m，截面尺寸为3.4m × 2.0m，消声片厚200mm，间距200mm，消声器外接无衬里90°消声弯头，消声弯头长1.2m。

柴油发电机组噪声的控制措施四：排烟消声

通过柴油发电机组原厂配套的2个住宅型消声器消声，广西发电机品牌，消声后的烟气合并为一个 450mm的烟管从排风百叶窗伸出向上排放。

柴油发电机组噪声的控制措施五：静音箱（低噪音）

将厂家生产的柴油发电机组放入低噪音箱内，即可降低噪音，又可防雨。

康明斯发电机品牌-广西发电机品牌-南宁百发机电(查看)由南宁百发豪杰机电设备有限公司提供。“发电机,柴油机,柴油发电机组,自动化控制系统,电线电缆,”就选南宁百发豪杰机电设备有限公司(www.gxnnbf.com)，公司位于：南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城综合楼421号室，多年来，南宁百发坚持为客户提供好的服务，联系人：文杰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南宁百发期待成为您的长期合作伙伴！