

电梯定检联动试验 兴华和晟扶梯检测 北京联动试验

产品名称	电梯定检联动试验 兴华和晟扶梯检测 北京联动试验
公司名称	优购（天津）国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区林业大学北路18号院2号楼1层0103室
联系电话	13811178907

产品详情

电梯能耗分析仪

主要技术特点：

- 1.可精准测量单次运行能耗，自动判断测量开始和测量结束。
- 2.可精准测量待机能耗，输入设定时间自动判断测量结束。
- 3.实时输出速度曲线、加速度曲线、功率真邮线。
- 4.低功耗，无机房电梯安全钳联动试验，超长续航48小时。
- 5.满足无机房测试需求，测试与人机操作无线传输，方便现场使用；

以上为北京兴华和晟科技有限公司新开展业务，无机房电梯联动试验，欢迎来电洽谈，北京联动试验，业务范围：国内可做

北京兴华和晟科技有限公司的三维加速度测试仪：

主要功能

记录和分析电梯振动、加速度曲线。

主要技术参数

- 1.外形尺寸：275mm × 240mm × 125mm。
- 2.电源需求：自带电池（可充电）。
- 3.频率计权（振动）：X、Y、Z轴（256Hz）。
- 4.分辨率（振动）：0.005 m/s²。
- 5.分辨率（加速度）：0.01 m/s²。
- 6.测量范围：± 2.5gn。

欢迎来电洽谈。

限速器与制停性能测试仪

技术特点主要有以下几点：1、自动控制驱动过程，加速度自动切换，电梯定检联动试验，实验过程稳定，重复性好。

- 2.现场可直接打印测试结果，且不褪色；
- 3、采用高精度的编码器进行测速，测速更精准，可靠度高；
- 4、一机两用：除了可以检测限速器动作速度外，还可以检测电梯的制动距离。

主要技术参数：

速度范围： 7m/s(额定速度) 供电电源：AC220V，2P+PE型插座

测距范围： 99.99m 体积：470*357*176mm

速度测量误差： 1% 整体重量：8kg

数字分辨率：0.001m/s

电梯定检联动试验-兴华和晟扶梯检测-北京联动试验由优购（天津）国际贸易有限公司提供。优购（天津）国际贸易有限公司（www.tz1288.com）在咨询、调研这一领域倾注了无限的热忱和热情，优购国际一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曹阳。