

高速道闸系统报价 南京骏捷「质量可靠」 江宁高速道闸

产品名称	高速道闸系统报价 南京骏捷「质量可靠」 江宁高速道闸
公司名称	南京骏捷智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁开发区淳化工业园区
联系电话	13390916865

产品详情

道闸防砸功能的原理

道闸杆下面都装配有一个带发泡橡胶条装置，道闸控制器内置高灵敏升优先和压力遇阻反弹功能，共设置了三种形式的防砸功能：遇阻防砸、地感防砸、红外防砸。

1：遇阻防砸功能。安装有智能遇阻返回装置（灵敏度可调），道闸杆在下落的过程中，高速道闸价位，如果道闸杆底部的橡胶条与车辆或者行人等接触，并产生一定的阻力，智能遇阻返回装置就会将落杆状态迅速调整为起杆状态，道闸迅速升起，避免了砸车、砸人的发生。

2：地感防砸功能。同遇阻防砸功能的原理相似，地感在闸杆下落的过程中若接收到触发信号，道闸控制器就会将降杆状态迅速转变为升杆状态，道闸迅速升起并保持竖直状态，待地感触发消失之后道闸才会自动下降。

3：红外防砸功能。道闸控制器内安装有智能红外对射防砸装置，在道闸下降的过程中，如果红外线对射被截断，则道闸杆会自动转为升杆状态迅速升杆，并且保持竖直状态，待到红外线对射正常时，道闸杆才会下降。

随着科技的发展，道闸行业应用比较广泛的智能通道闸机包括：翼闸，三辊闸，摆闸等。翼闸一般适合

快速通行的人流量大的场所，如地铁;三辊闸就适合环境比较恶劣，进出人员不太多，一般工地常用这种;摆闸就适合小区摩托车自行车车行通道和人行通道那种，宽度比较大。

资本介入加速了智能通道闸行业优胜劣汰市场需求的增长伴随着大量资本的介入，这些资本介入的直接作用是使得安防产业链变得前所未有地具有活力，从原材料提供商、产品制造商、经销商、工程商到系统维护商，都取得很大的发展，在整体的行业投入规模上都有不同幅度的增长。

闸管理技术优势多 受用户青睐

- 1、技术先进性：采用目前最流行的无线网络管理系统，通道闸确保您的管理系统十年内不会落后。
- 2、安全保密：通道闸传输过程中可以随意设置加密信息，保障您的数据安全。
- 3、易维护性：无需布线，支持二十四小时时时监控。
- 4、经济实用性：通道闸设备布线成本低，大大减少您的费用支出。
- 5、应用安全性：采用国际认可的无线传输频道，对人体无辐射伤害。
- 6、灵活性：通道闸可以通过软件随意设置人员通行的权限，挂失，注销，增加权限。
- 7、简单易用性：现有门禁管理人员只需要经过简单的培训就能上岗操作，通道闸维护人员能通过简单的几步操作便找到故障所在，能快速方便排除。
- 8、多用性：通道闸管理系统采用荷兰飞利浦公司非接触式智能IC卡，又称射频卡，成功的解决了IC卡多用、保密、无磨损、操作简便等问题，高速道闸系统报价，大大提高了系统的实用性，江宁高速道闸，并能对一张卡进行多次授权，通道闸可用于其它方面的应用管理。如考勤，消费，停车管理，巡更，人事。
- 9、扩容方便：计算机与智能管理系统采用无线通讯方式，通道闸可以随意扩展通道数量。即当安装了相应的控制系统后，根据需要，若须增加智能通道闸及电梯控制设备的数量，硬件仅须增加相应的通道闸，软件对新增设备进行设置即可。
- 10、脱机运行：通道闸采用电信基1站无线传输模式，完全脱机运行，通道闸传输距离可以根据要求达到几公里，数据传输最快能达到100M/S，是工业串口传输质量的几倍甚至几十倍。
- 11、方便快捷：只需要将卡片置于感应区轻晃一下，则智能道闸可实现人员进出管理，设备响应时间少于0.1S。

地感线圈埋设首先要用切路机在路面上切出槽来。在四个角上进行45度倒角，防止尖角破坏线圈电缆。切槽宽度一般为4到8毫米，深度30到50毫米。同时还要为线圈引线切一条通到路边的槽。但要注意：切

槽内必须清洁无水或其它液体渗入。绕线圈时必须将线圈拉直，但不要绷得太紧并紧贴槽底。将线圈绕好后，将双绞好的输出引线通过引出线槽引出。在线圈的绕制过程中，高速道闸价格是多少，应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值，并确保线圈的电感值在在100uH—300uH之间。否则，应对线圈的匝数进行调整。

高速道闸系统报价-南京骏捷「质量可靠」-江宁高速道闸由南京骏捷智能科技有限公司提供。高速道闸系统报价-南京骏捷「质量可靠」-江宁高速道闸是南京骏捷智能科技有限公司（www.baodingjidian.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：华先生。同时本公司（www.menjindaozha.com）还是从事门禁道闸厂家，南京门禁道闸厂家，小区门禁道闸厂家的厂家，欢迎来电咨询。