# 生物质发生器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 生物质发生器 |
| 公司名称 | 金华鑫林源环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省金华市金东区澧浦镇洪村 |
| 联系电话 | 15068098211 |

# 产品详情

金华鑫林源环保科技有限公司，我公司研发的气化炉处于国内先进水平，是具有环保、安全、节能、清洁的工业燃料设备。适用于退火炉、溶铝炉、窑炉、工业炉、大型工业锅炉等各行各业，应用广泛。

目前我国拥有多种型号生物质成型燃料热水锅炉，按燃料品种可分为木质颗粒锅炉和秸秆颗粒锅炉，按应用场合可分为家用型和商用型。下吸式固定双层炉排热水炉是应用较广的一种结构形式，其充分考虑生物质燃料燃烧特性，由炉门、炉排、炉膛、受热面、风室、降尘室、炉墙、排汽管、烟道、烟囱等主要部分组成，结构布置。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。

金华鑫林源环保科技有限公司，我公司研发的气化炉处于国内先进水平，是具有环保、安全、节能、清洁的工业燃料设备。适用于退火炉、溶铝炉、窑炉、工业炉、大型工业锅炉等各行各业，应用广泛。

1)燃气锅炉房应力求靠近热负荷比较集中的区域。

2)应便于引出热力管道，有利于凝结水的回收，并使室外管道的布置在技术、经济上合理。

3)应位于交通便利的地方，便于燃料的贮存运输，并宜使燃料运输车辆分开。

4)应符合国家卫生标准、环境标准中的有关规定。

5)应能满足给水、排水、电力供应等要求。

6)应有利于减少烟气中的有害成分及噪声等对周围环境的影响。全年运行的燃气锅炉房应位于居住区和主要环境保护区的总体频率风向的上风侧，季节性锅炉房应位于该季节盛行风向的下风侧，并应符合环境影响评价报告提出的各项要求。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。

金华鑫林源环保科技有限公司，我公司研发的气化炉处于国内先进水平，是具有环保、安全、节能、清洁的工业燃料设备。适用于退火炉、溶铝炉、窑炉、工业炉、大型工业锅炉等各行各业，应用广泛。

生物质燃料的原料为玉米等农作物的秸秆、稻草、稻壳、木屑、刨花、芦苇、蒿草、树枝、树叶等生物质废弃物。这些农林剩余物经粉碎-混合-挤压-烘干等工艺，最后制成颗粒状燃料，可直接作为燃料燃烧，具有燃烧时间长、炉膛温度高、经济实惠等特点，生物质发生器，因此可以作为煤炭、天然气、电、油等能源的补充甚至是替代能源。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。

生物质发生器由金华鑫林源环保科技有限公司提供。金华鑫林源环保科技有限公司（www.xinlyhb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫林源环保——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省金华市金东区澧浦镇洪村，联系人：纪先生。