

彩色水磨石地坪 金程防水补漏 水磨石地坪

产品名称	彩色水磨石地坪 金程防水补漏 水磨石地坪
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

产品详情

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，镜面水磨石地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

地坪漆施工注意事项

- 1、地坪漆施工前我们可以用2m直尺对地面进行测量，彩色水磨石地坪，并且要记录好间隙差，对地面不平的地方及时做好修补。
- 2、施工前还有做好地面的养护，一般夏天的地面养护时间为七天，冬天或者比较潮湿的天气，地面养护的时间为10天，在进行施工前我们还要做好地面的含水量检测。
- 3、为了避免出现起砂等涂膜缺陷，我们还需要对混凝土进行强度检测，如果混凝土的强度比较差，我们可以使用将无溶剂底涂层稀释再进行打底的方法来加强混凝土的强度。
- 4、施工前我们我们还要确保施工环境的洁净和封闭，也不能在过冷或者或于潮湿的天气下施工。
- 5、在施工的时候，我们先检查好施工工具是否齐全，是否可以正常运行，在进行材料配比的时候要做到精准，搅拌要均匀。
- 6、工人在施工时带好口罩，在涂抹涂层的时候它的厚度要均匀等到固化之后，才能进行下一道程序。在喷涂的过程中要进行适当的通风，并且要严禁烟火，注意保持施工环境的洁净。
- 7、施工完成之后，地坪漆涂层还需要保持24小时的固化时间，3天之后还要对它进行验收，地坪漆在使用过程中还要注意保养，定期进行检查，如果发现破损要及时报修。

东莞市金程建材科技有限公司可提供旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。欢迎来电咨询！

将混凝土表面再次清洗干净，确认无物质残留在混凝土表面。

使用喷雾器将比混凝土密封固化剂均匀的喷洒在地面上并用尘推来回推开帮助地面吸收，并保持在表面湿润下等待10分钟。

20分钟以后待遍喷洒的比混凝土密封固化剂完全充分的吸收后再次将比特均匀的喷洒在地面上

要让破旧的环氧地坪焕发新光彩，我们可以参考以下的步骤来施工，首先对旧地坪进行表面的清理，水磨石地坪工程，对于漆膜剥落的位置，需要用刀或铁刷去除剥落的漆膜，然后用砂纸磨平表面，对于有空鼓的位置，我们需要用环氧砂浆来填平。待旧地坪表面整体处理完毕后，如果想要环氧地坪有更加平整，表面更加光亮的效果，水磨石地坪，我们可以涂上一层中涂层，最后再进行面漆的涂装，完成以上步骤，就可以重新见到一个光彩亮丽的环氧地坪了。

彩色水磨石地坪-金程防水补漏(在线咨询)-水磨石地坪由东莞市金程建材科技有限公司提供。“防水补漏,环氧地坪施工,地面修补施工”就选东莞市金程建材科技有限公司(www.gdjc88.com)，公司位于：东莞市黄江镇合路创业一路11号，多年来，金程防水补漏坚持为客户提供好的服务，联系人：杨勇。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金程防水补漏期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.jinchengdiping.com)还是从事金刚砂地面硬化，东莞地面硬化，水磨石地面硬化的厂家，欢迎来电咨询。