

天津管道保温工程「多图」

产品名称	天津管道保温工程「多图」
公司名称	北京华和兴邦环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区桥北
联系电话	13611300690

产品详情

1、无机保温材料主要集中在气凝胶毡、玻璃棉、岩棉、膨胀珍珠岩、微纳隔热、发泡水泥，无机活性墙体保温材料等具有一定保温效果的材料，能够达到防火。2、岩棉的生产对人体有害，工人还会不愿施工的情况出现，而且岩棉建厂的周期长，从建厂到可生产大约需要2年的时间。国内市场岩棉的供应量也达不到使用的要求。3、膨胀珍珠岩的重量大，吸水率高。4、微纳隔热板的保温性能是传统保温材料的3-5倍，常用于高温环境下，但价格较贵。5、气凝胶毡是建筑无机防火材料，常温导热系数为 $0.018W/(K \cdot m)$ ，且防水，其保温性能是传统材料3~8倍，可取代玻璃纤维制品、石棉保温毡、硅酸盐制品等不环保、保温性能差的传统柔性材料。

保温材料一般是指热系数小于或等于0.12的材料。保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。建筑中每使用一吨矿物棉绝热制品，一年可节约一吨石油。

传统的保温隔热材料是以提高气相空隙率，降低导热系数和传导系数为主。纤维类保温材料在使用环境中要使对流传热和辐射传热升高，必须要有较厚的覆层；而型材类无机保温材料要进行拼装施工，存在接缝多、有损美观、防水性差、使用寿命短等缺陷。为此，人们一直在寻求与研究一种能大大提高保温材料隔热反射性能的新型材料。

硅酸铝保温材料又名(硅酸铝复合保温涂料)，是一种新型的环保墙体保温材料。符合国家建筑标准，是众多房地产商，工程承包商，装饰工程商的必需材料。硅酸铝复合保温涂料以天然纤维为主要原料，添加一定量的无机辅料经复合加工制成的一种新型绿色无机单组份包装干粉保温涂料，施工前将保温涂料用水调配后批刮在被保温的墙体表面，干燥后可形成一种微孔网状具有高强度结构的保温绝热层。硅酸

铝复合保温涂料为新型绿色无机涂料，是单组份材料包装，无毒无害、具有优良的吸音、耐高温、耐水、耐冻性能、收缩率低、整体无缝、无冷桥、热桥形成：质量稳定可靠、抗裂、抗震性能好、抗负风压能力强、容重轻、保温性能好并具有良好的和易性、保力强、面层不空鼓、施工不下垂、不流挂、减少施工耗、燃烧性能为不燃材料：温度在-40-800 范围内急冷急热，天津管道保温工程，保温层不开裂，不脱落，不燃烧，耐酸、碱、油等优点。弥补了传统的墙体保温涂料中存在的吸水性大，易老化体积收缩大，容易造成产品后期强度低和空鼓开裂降低保温涂料性能等现象，同时又弥补了聚颗粒保温涂料，防火性差高温产生有害气体和耐侯低，反弹性大等缺陷。硅酸铝复合保温涂料是墙体保温材料中安全系数，综合性能和施工性能最理想的保温涂料，可根据不同介质温度抹经济厚度，性价比大大优于同等性能材料。

天津管道保温工程「多图」由北京华和兴邦环保科技有限公司提供。“ 不锈钢水箱,玻璃钢水箱,搪瓷水箱,镀锌水箱 ”就选北京华和兴邦环保科技有限公司（www.bjhxb.cn），公司位于：北京市大兴区亦庄开发区桥北，多年来，华和兴邦坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华和兴邦期待成为您的长期合作伙伴！