

余姚横流闭式冷却塔 道恩特机电

产品名称	余姚横流闭式冷却塔 道恩特机电
公司名称	无锡道恩特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区锡贤路153号
联系电话	13861849610

产品详情

怎样挑选冷却塔？

冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学，加工技术等多种学科为一体的综合产物。在医yao生产的过程中，冷却塔作为制冷设备，余姚横流闭式冷却塔，可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗，横流闭式冷却塔填料，影响逐渐增大。随着新材料新工艺的发展，横流闭式冷却塔现价，规范的完善，性能的提高，冷却塔将在制药生产中发展着越来越重要的作用。业内称，随着国家对制药质量要求的不断提高，以及国家对节能环保产业的日渐重视，未来，横流闭式冷却塔价格，冷却塔将朝着节能环保、低噪音方向发展。

闭式冷却塔使用方法与环境要求

1. 在使用前对进出水管道，水池进行quan面冲洗，清除塔内垃圾，以防管路堵塞。
2. 各部件连接螺栓，特别是传动部件(风机，电机，旋转布水器)，必须一一拧紧
3. 减速器油位正常，皮带减速器的皮带应涨紧。
4. 风叶转动灵活，无磕碰上壳体。
5. 当风机工作时，从塔顶往下看应为顺时针，向上抽风。
6. 冷却塔如有异常声音应立即停机，quan面检查，直至排除故障。
7. 风机工作后，打开水阀，同时调整水泵流量，进塔水压，电流，电压，振动，噪音值均应在规定范围

内。

8. 发现布水器不转或布水不均匀时，应停机检修。

9. 循环水应为自来水或清洁水，不宜含油污和杂质，浑浊度不大于50mmg/l。

10. 闭式冷却塔作为重要的冷却设备，应有专人负责管理，作好有关冷却塔的进出水温度，流量，气象参数的记录。

一般而言，闭式冷却塔的构造，主要由换热器盘管、箱体和支撑、布风风机和电机、布水喷淋系统、收水器、水泵和进出水管、水盘等部分组成。同大多数开式冷却塔一样，闭式冷却塔也很少配备水箱。

少数闭式冷却塔会因客户需求或特殊设计需要添置冷却塔水箱。水箱应安装在冷却塔底部，对盘管换热器中热交换后的冷却循环水汇流，起缓冲作用。安装水箱后的循环水工作流程是，热水经过交换器盘管冷却——到底部水箱——水箱配水泵将水泵送到机器房——然后机器房热水回流到热交换盘管。

余姚横流闭式冷却塔-道恩特机电(推荐商家)由无锡道恩特机电设备有限公司提供。无锡道恩特机电设备有限公司(www.daoente.com)实力雄厚，信誉可靠，在江苏无锡的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领道恩特机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！