

# 三门峡净化工程施工【慧光净化】净化工程施工单位

产品名称	三门峡净化工程施工【慧光净化】 净化工程施工单位
公司名称	河南慧光净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城区中州大道西、长江路南正商汇都中心2幢20层2024号
联系电话	18939252055

## 产品详情

### 净化工程施工

洁净空间的温湿度主要是根据工艺要求来确定，但在满足工艺要求的条件下，应考虑到人的舒适感。随着空气洁净度要求的提高，出现了工艺对温湿度的要求也越来越严的趋势。具体工艺对温度的要求以后还要列举，但作为总的原则看，由于加工精度越来越精细，所以对温度波动范围的要求越来越小。例如在大规模集成电路生产的光刻曝光工艺中，作为掩膜板材料的玻璃与硅片的热膨胀系数的差要求越来越小。

慧光净化相信秉承信誉优质、质量可靠、专心服务、有效做事的宗旨，一定能够实现与各地经销商、企业的共赢。立足郑州、面向全国，走向世界，共创新天地。

### 净化工程施工

目前级别高的当属航天航空的航空仓，基本是属于1级，属于特殊领域，面积相对较小。净化车间另外对级别要求较高的是生化实验室和高精纳米材料生产车间，物联网芯片的发展将是未来需求的一大方向。

慧光净化公司主营净化工程，净化车间装修，无菌车间装修，洁净室，无菌室净化，医院净化装修，风淋室，净化板，净化板材；将永远秉承“科技创新，多元共赢”的经营理念，与国内外各界朋友真诚合作，共谋发展，共同开创更加美好的明天！

河南惠净化光关于车间的地面和通风空气净化设备都有严格而要求，采用净化厂房施工专用彩板，为提高净化间的使用寿命，并达到美观大方的效果，所有铝型材进行电泳处理。

关于车间的地面：地面采用溶剂型环氧树脂，强度C20以上，表面密实，无起沙、空鼓、裂缝。颜色艳丽，防静电性能恒久不变，可承受耐高温。在满足使用的基础上，可以起到装饰的作用，耐磨、耐洗刷、防尘、防滑、性能优良，颜色和光泽均匀一致。

通风空气净化设备：洁净厂房设计，按照规范要求，设计一送回风系统。机房设在厂房顶侧(根据实地情况，可采用单元式净化系统的，不用设机房)，各送回风循环风管在技术夹层内与空调机组连接成系统。送回风管道采用优质镀锌钢板，经风阀软连接。镀锌钢板风管现场制作。