DYQ340F/偏心半球阀/半偏心球阀/卸灰球阀

产品名称	DYQ340F/偏心半球阀/半偏心球阀/卸灰球阀
公司名称	浙江福泰阀门有限公司
价格	168.00/个
规格参数	型号:DYQ340F 品牌:福泰阀门 材质:碳钢
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	86-057767354191 15867725552

产品详情

型号	DYQ340F	品牌	福泰阀门
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	浮动球球阀	公称通径	50（mm）
适用介质	水	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	配件	用途	进水
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水

dyq340f半偏心球阀的详细资料：

【主要选用材料】

序号	名称	代号	材料		
			wcb	304 cf8	316 cf8m
1	阀体		wcb zg230-450	0cr18ni9	0cr18ni12mo2ti
2	下端盖		q235-a	1cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti
3	内六角圆柱头螺钉	gb/t70-2000	q235-a	1cr17ni2	0cr18ni12mo2ti
4	下固定轴调节螺栓		q235-a	1cr17ni2	1cr17ni2
5	六角螺母	gb/t6710-2000	q235-a	1cr17ni2	1cr17ni2

6	下垫片		不锈钢 柔性石墨；ptfe；316夹柔性石墨		
7	下轴承		0cr18ni9ti	0cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti
8	下固定轴		2cr13	304	0cr18ni12mo2ti
9	球体		zg2cr13	0cr18ni9	0cr18ni12mo2ti
10	阀座压圈		q225-a	1cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti
11	阀座		q225-a	ptfe/1cr18ni12mo2ti	ptfe/1cr18ni12mo2ti
12	内六角圆柱头螺钉	gb/t70-2000	q235-a	1cr17ni2	1cr17ni2
13	阀座垫片		不锈钢 柔性石墨	1cr17ni2	0cr18ni12mo2ti
14	阀杆		2cr13	1cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti
15	上轴承		0cr18ni9ti	0cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti
16	对开圆环		1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
17	定位圈		1cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
18	填料		柔性石墨	柔性石墨；ptfe	柔性石墨；ptfe
19	六角螺塞垫片		0cr18ni9ti	0cr18ni9ti	0cr18ni9ti
20	六角螺塞		2cr13	1cr17ni2	1cr17ni2
21	六角螺塞		2cr13	1cr17ni2	1cr17ni2
22	支架		wcb zg230-450	wcb；304	wcb；304
23	双头螺栓	gb/t901-1988	35crmoa	1cr17ni2	1cr17ni2
24	六角螺母	gb/t6170-2000	q245-a	0cr18ni9	0cr18ni9
25	填料压套		1cr13	1cr18ni12mo2ti/1cr18ni9	1cr18ni12mo2ti/1cr18ni9
26	填料压板		wcb	0cr18ni9	0cr18ni9
27	双头螺栓	gb/t901-1988	35crmoa	1cr17ni2	1cr17ni2
28	六角螺母	gb/t6170-2000	q245-a	0cr18ni	0cr18ni
29	六角螺栓	gb/t5783-200	q235-a	1cr17ni2	1cr17ni2
30	驱动装置				
31	六角螺塞垫片		0cr18ni9ti	0cr18ni9ti	0cr18ni9ti
32	六角螺塞		2cr13	0cr18ni9ti	0cr18ni9ti

【性能范围】

材料性能	材料代号					
	wcb	304	316	304l	316l	321
	zg230	0cr18ni9（cf8	1cr18ni12mo2t	00cr18ni10（cf	00cr17ni14mo	zg7cr18ni9t（f

		)	i（cf8m）	3）	2（cf3m）	347）
适用介质	水、油品、蒸汽	硝酸类	醋酸类	强氧化介质	尿素等腐蚀介质	硝酸类
测试范围 mpa						
项目	公称压力	壳体压力试验	密封测试	上密封测试	低压密封测试	探伤测试
试验介质		水 mpa	水 mpa	水 mpa	气 mpa	gb/t6440-1992
时间	（s）	120	60	60	0.5~0.6	
压力测试	1.0mpa	1.5	1.1	1.1		
	1.6mpa	2.4	1.76	1.76		
	2.5mpa	3.75	2.75	2.75		

主要外形和连接尺寸

公称压力 pn(mpa)	公称通径 dn(mm)	尺寸（mm） l 法兰	d 系列1/系列2	d1	d2	d6	b	f
法兰标准	40	125	130	100	80	-	16	3
	50	140	140	110	90	-	16	3
jb/t82.1-94	65	178	160	130	110	-	16	3
	80	190	190/185	150	125	-	18	3
阀门结构长度	100	200	210/205	170	145	-	18	3
	125	254	240/235	200	175	-	20	3
gb12221-89	150	267	265/260	225	200	-	20	3
	200	292	320/315	280	255	-	22	3
0.6	250	330	375/370	335	310	-	24	3
	300	390	440/435	395	362	-	24	4
	350	430	490/485	445	412	-	26	4
	400	530	540/535	495	462	-	28	4
	450	580	595/590	550	518	-	28	4
	500	630	645/640	600	568	-	30	4
	600	800	755	705	670	-	30	5

主要外形和连接尺寸

公称压力 pn(mpa)	公称通径 dn(mm)	尺寸（mm） l 法兰	d	d1	d2	d6	b	f
法兰标准 jb/t79.1-94 阀门结构长度	40	125	145	110	85	-	16	3

gb12221-89	50	140	160	125	100	-	16	3	
	65	178	180	145	120	-	18	3	
1.6	80	190	195	160	135	-	20	3	
	100	200	215	180	155	-	20	3	
	125	254	245	210	185	-	22	3	
	150	267	280	240	210	-	24	3	
	200	292	335	295	265	-	26	3	
	250	330	405	355	320	-	30	3	
	300	390	460	410	375	-	30	4	
	350	430	520	470	435	-	34	4	
	400	530	580	525	485	-	36	4	
	450	580	640	585	545	-	40	4	
	500	630	705	650	608	-	44	4	
	600	800	840	770	718	-	48	5	
	700	900	910	840	788	-	50	5	
	800	1000	1020	950	898	-	52	5	

主要外形和连接尺寸

公称压力	公称通径	尺寸（mm）							
		l	d	d1	d2	d6	b	f	
pn(mpa)	dn(mm)	法兰							
法兰标准	40	125	145	110	85	-	18	3	
	50	140	160	125	100	-	20	3	
jb/t79.1-94	65	178	180	145	120	-	22	3	
	80	190	195	160	135	-	22	3	
阀门结构长度	100	200	230	190	160	-	24	3	
	125	254	270	220	188	-	28	3	
gb12221-89	150	267	300	250	218	-	30	3	
	200	292	360	310	278	-	34	3	
2.5	250	330	425	370	332	-	36	3	
	300	390	485	430	390	-	40	4	
	350	430	550	490	448	-	44	4	
	400	530	610	550	505	-	48	4	
	450	580	660	600	555	-	50	4	
	500	630	730	660	610	-	52	4	
	600	800	840	770	718	-	56	5	
	700	900	955	875	815	-	60	5	
	800	1000	1070	990	930	-	64	5	

主要外形和连接尺寸

公称压力	公称通径	尺寸（mm）							
		l	d	d1	d2	d6	b	f	
pn(mpa)	dn(mm)	法兰							
法兰标准	40	125	145	110	85	-	18	3	
jb/t79.1-94									

阀门结构长度	50	140	160	125	100	-	20	3	
	65	178	180	145	120	-	22	3	
gb12221-89	80	190	195	160	135	-	22	3	
	100	200	230	190	160	-	24	3	
4.0	125	254	270	220	188	-	28	3	
	150	267	300	250	218	-	30	3	
	200	292	375	320	282	-	38	3	
	250	330	445	385	345	-	42	3	
	300	390	510	450	408	-	46	4	
	350	430	570	510	465	-	52	4	
	400	530	655	585	535	-	58	4	
	450	580	680	610	560	-	60	4	
	500	630	755	670	612	-	62	4	
	600	800	890	795	730	-	62	5	
	700	900	995	900	835	-	68	5	
	800	1000	1135	1030	960	-	76	5	