

车间无尘地坪漆厂 车间无尘地坪漆 耐迪化工

产品名称	车间无尘地坪漆厂 车间无尘地坪漆 耐迪化工
公司名称	广东耐迪化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号
联系电话	13528908740

产品详情

普通环氧地坪漆工程一般材料有底漆，中涂和面漆；施工工序如下：1、基地要求严格，地面必须打磨清理干净，车间无尘地坪漆供应，无尘打磨机打磨；2、涂刷高效环氧底漆，根据不同的地面做不同的底漆，根据地面情况耗漆量也不一样，新地面耗漆量通常是 $0.15\text{kg}/\text{m}^2$ 左右，起砂严重的则 $0.5\text{kg}/\text{m}^2$ 以上；3、底漆固化之后，涂刷无溶剂中涂，根据地面涂刷道数，每平方米耗漆量 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ；4、涂刷环氧腻子，用于填补细缝，耗漆量 $0.2\text{kg}/\text{m}^2$ ；5、刮涂两遍环氧面漆，耗漆量 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ，自流平面漆是先刮涂一道，然后再镗涂一道，车间无尘地坪漆厂，耗漆量为 $1.1\text{kg}/\text{m}^2$ ；6、为了更好的防止环氧地坪漆工程的地坪漆被磨损漆膜破损，可以在涂刷环氧面漆后，固化之后再涂刷一道清漆自流平，车间无尘地坪漆厂商，这样更好的防止漆膜长久摩擦破损，有效的延长了地坪的使用寿命。

环氧树脂自身为热塑性的线型结构，受热后固态变为液态，高粘度变为低粘度，只有与固化剂配合使用才具有实用价值（纯正的单组分水性环氧体系也需加入潜伏型固化剂）。因此水性环氧体系应包含水性环氧树脂和水性环氧固化剂，同样，它们分别通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态。

因此水性环氧体系具有更多的选择组合（理论上具有9种的形态组合），但也增加了选择难度。同时在实际应用过程，通过加入大量的颜填料、助剂等，提高水性环氧体系应用性能同时也掩盖了水性环氧体系的不足甚至严重缺陷，这将增大更多的不确定因素和复杂性。

水性环氧树脂以其突出的性能优势，使制备得到的水性环氧树脂涂料同样具有优异的性能，从而在水性产品大家族里地位越来越重要，专家认为水性环氧树脂在环保化的今天，前景十分开阔。

水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。由于环氧树脂是线型结构的热固性树脂，车间无尘地坪漆，所以施工前必须加入水性环氧固化剂，在室温环境下发生化学交联反应，环氧树脂固化后就改变了原来可溶可熔的性质而变成不溶不熔的空间网状结构，显示出优异的性能。

车间无尘地坪漆厂-车间无尘地坪漆-耐迪化工(查看)由广东耐迪化工有限公司提供。广东耐迪化工有限公

司 (www.tz1288.com) 在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，耐迪化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张生。