

耐迪化工有限公司厂房地坪漆施工 南海厂房地坪漆

产品名称	耐迪化工有限公司厂房地坪漆施工 南海厂房地坪漆
公司名称	广东耐迪化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号
联系电话	13528908740

产品详情

环氧地坪漆凭借着电绝缘性质的优越性成为了能够浇筑密封以及浸渍漆。还具有抗化学品的性能也是非常强的，而这都是因为其本身的特性所成就的。凭借着多种优势成为了具有多种优良性能的涂料，具有很好的耐磨以及耐腐蚀和耐油污的性能。

除了以上这些优势之外，环氧地坪漆还有诸多其他的优势。仅仅在这些优势的作用下就成就了这类地坪漆的发展，不得不说这也成为了诸多领域必不可少的需求。在选择这种漆的时候要注意品牌的选择，确保品牌的专业性才能确保地坪漆的整体品质的优良性。

环氧地坪涂料在环氧地坪涂料行业中，深受广大消费者的欢迎。因为它的作用非常强大。广东耐迪化工有限公司的专业人士和大家一起看看环氧地坪涂料的优点。

环氧地坪涂料具有一次性成膜较厚、边缘覆盖性好、涂层收缩小、内应力较小不易产生裂纹、有机物挥发少，对环保有利等特点。环氧地坪涂料的施工，工业厂房地坪漆，为工厂节约了涂装的生产周期，减少了涂料消耗量，工厂节约了成本，提高了效率。由于无溶剂环氧的无挥发性或挥发性，其高固体含量及一次成膜较厚的特点，可以在相同膜厚度情况下减少材料使用量。相对于溶剂型涂料而言，单位面积的涂料消耗可以减少，并且由于一次成膜厚度极高，可以减少施工时间。因此虽然无溶剂环氧涂料价格要比一般的环氧涂料高，但每m²所耗的综合费用却并不高。

大家都知道进入无尘车间之前、须先更换无尘衣，无尘帽，口罩，以及鞋套依照规定穿戴整齐，再经空气洗尘室洗尘，并除尘地毯(洗尘室地板上)方得进入。

- 1、无尘净化车间的穿戴规范就要求戴口罩时，应将口罩戴在鼻子之上，以将口鼻孔盖住为原则，以免呼吸时污染芯片。
- 2、无尘帽戴妥后，再着无尘衣，无尘衣应尺寸合宜，才不致有裤管或衣袖太短而皮肤之虞，穿衣时应注意帽之下摆应保平整之状态，厂房地坪漆施工，无尘衣不可反穿。

- 3、穿着无尘衣，无尘帽前应先整理服装以及头发，以免着上无尘衣后，不得整理又感不适。
- 4、穿着无尘衣后，才着鞋套，拉上鞋套并将鞋套整平，确实盖在裤管之上。
- 5、进入无尘净化车间前，南海厂房地坪漆，需在规定之处所脱鞋，将鞋置于鞋柜内，外衣置于衣柜内，私人物品置于私人柜内，柜内不可放置食物。
- 6、进入风淋室，进行吹风除尘，风口要正对人所站立位置，风淋时人在其内需旋转360度，并拍打全身上下衣物。
- 7、进入无尘净化车间前必须踩过粘尘垫，并用粘尘棒除尘。

耐迪化工有限公司(图)-厂房地坪漆施工-南海厂房地坪漆由广东耐迪化工有限公司提供。广东耐迪化工有限公司(www.tz1288.com) 位于佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前耐迪化工在其它中享有良好的声誉。耐迪化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。耐迪化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。