

# 造纸厂除尘 力泰自动化科技公司 除尘

产品名称	造纸厂除尘 力泰自动化科技公司 除尘
公司名称	东莞市力泰自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇S256省道陈屋段48号
联系电话	13532669971

## 产品详情

电控部分的链接及除尘设备设阀的目的是为了在内部发生意外时，阀动作将爆压力放散与大气中，以防止全部装置被破坏。阀动作的可能性虽然很少，但也定期的用手开、闭，反复检查其动作的情况。阀的压力降低后，应能自动的恢复原位而关闭，塑胶厂除尘，使系统继续正常的运转下去。

灰斗：灰斗是堆存灰尘的装置，除尘，灰斗积存的粉尘太多，会堵塞入风口，将成为吸风不畅的原因，因此要经常的清理灰斗内的积灰。对于吸入式工作，如果从排灰口吸入雨水与湿气时，有可能造成粉尘固结与灰斗的内壁，形成排灰口堵塞，因此使排灰口密封完好。

在放入管道内的情况下，本过滤器为了保持滤料层，在含尘烟气管道中配制了壳状的支撑构造。

本过滤器可以放在管道中，特别是用在备有熔融铁中炭素担体的气化设备的煤气化装置的热生成气导管中、热冶金熔融反应器中或其它热气体导管中。含尘挂料通常可以回收、煅烧，不然的话，就在废气或热熔融反应器中熔融。在反应器中产生的热气体应该净化，新滤料与含尘滤料的交换可以连续进行，也可间断进行。

### 1)外部维修

外部维修主要是检查油漆漏雨、螺栓及周边密封情况。对于高温高湿气体来说，为了防止结露和确保，一般在外部有岩棉、玻璃棉、聚本酯之类的保温。保温层被雨水打湿后，会加快箱体的腐蚀，所以放在露天场所的除尘器，食品厂除尘，每当下雨时要予以从分的注意。

### 2)内部维修

箱体内侧处于一个容易结露、附着粉尘以及气体溶解后可能造成的腐蚀的环境之中。钢板之间以及钢板与角钢之间的焊接部位，安装布袋的花板边缘等都是非常容易被腐蚀的部分。因此箱体内部的维修主要是注意选择能耐腐蚀的涂料，及时涂装在易腐蚀的部位。在一般情况下，因净化气体多呈酸性，所以选择环氧树脂类的耐酸涂料较多。

造纸厂除尘-力泰自动化科技公司-除尘由东莞市力泰自动化科技有限公司提供。东莞市力泰自动化科技有限公司 ( [www.litaizdh.com](http://www.litaizdh.com) ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。力泰自动化——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇S256省道陈屋段48号，联系人：龙先生。