

固化剂地坪厂

产品名称	固化剂地坪厂
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

环氧地坪漆树脂涂料又称环氧酯漆，它是将植物油脂肪酸与环氧地坪漆树脂经酯化反应，生成环氧酯。以无机碱或有机碱作催化剂，反应可加速进行。环氧地坪漆树脂可当作多元醇来看，一个环氧分子相当于两个基，可与两个分子单元酸反应生成酯和水。

常用的酸有不饱和酸、饱和酸、酸酐。用不同品种的不同配比反应可以值得不同性能的环氧地坪漆树脂漆品种。环氧酯漆用途很广泛，是目前环氧树脂涂料中生产量和用量较大的一种。

环氧地坪漆树脂采用分子量较大的品种，其相对分子质量多在1500左右，但也有采用900-1000的低分子量环氧树脂，不过酯化后多用于制造水溶性电泳漆。酯化后的涂料性质与脂肪酸的性质、配比、酯化工艺以及环氧地坪漆树脂品种有直接关系。

酯化后的环氧地坪漆树脂涂料和醇酸树脂涂料一样，附着力强、韧性好，耐碱性因酯键存在而稍差，耐腐蚀性不如未酯化的涂膜，但成本低、抗粉化性能有改善。这类漆可在常温下干燥，也可烘干。

环氧地坪漆施工的标准及要求

环氧地坪漆在使用前对地面有严格要求，固化剂地坪厂，如果超出要求施工的话就会达不到预期想要的结果。环氧地坪漆在施工时，一定要按照要求的步骤来，先要底涂、半途、批补，然后面涂，需要保养，这些步骤都有什么样的标准和要求呢？

将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂(辊涂或刷涂)，辊涂或刷涂应平均，厚薄一致。该底涂具有一定的透水汽功能，能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。中涂。在已配好的水性环氧涂料(中涂)中加入石英砂和石英粉配成水性环氧砂浆，用镬刀将其平均涂布，用于增加厚度及涂层抗压强度。

固化剂地坪厂由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（www.yidingff.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！