

## Z943F电动美标平板闸阀/电动平板闸阀

产品名称	Z943F电动美标平板闸阀/电动平板闸阀
公司名称	浙江福泰阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:沧海 型号:Z943F 连接形式:法兰
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	86-057767354191 15867725552

### 产品详情

『Z943F电动美标平板闸阀』供应商，本司供应的【平板闸阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『Z943F电动美标平板闸阀』适用

于轻重工业及楼宇管道。流体前进的道路上，让沧海阀门为您排忧解难！【美标平板闸阀】可应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制

药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

产品名称

产品型号

名称范围

阀体材质

Z943F电动美标平板闸阀概述：

带导流孔平板闸阀适用于天然气，石油，化工，环保，城市管道，燃气管线等输送管线，放空系统和汽储存装置上，用作启闭设备。适用于天然气开采和净化的长输管线。

Z943F电动美标平板闸阀的特点：1.阀座的密封结构应为弹性有预紧力，上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。

2.阀座有自清洗功能，并且在阀门开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。

3.阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分，维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。

(1) 轭架套管 – 铝青铜轭架套管配置针形止推轴承，大程度减少操作扭矩。

(2) 阀杆 – 螺纹长度直到托架；销钉和点焊；具有稳定性。

(3) 压力密封 – 结构简单，配置分段扣环和镀银低碳钢垫圈，有助于拆卸和实现好的阀帽密封。

(4) 阀座环 – 焊接阀座环垂直于流动通道，易于维护。

(5) 执行机构 – 这些阀门可以配置电动、液动或气动执行机构。DN300以下配置标准手动手轮，DN350以上配置斜齿轮操作机构。

(6) 轭架 – 完全装配式轭架通过抗震测试，易于维护和安装执行机构。

(7) 压盖 – 两件式，自调节压盖，避免被弹出。

(8) 整体后座 – 硬面，使用寿命长。

(9) 阀瓣 – 弹簧负载阀瓣能够自行调节，减少执行机构的扭矩需求。

(10) 整体止动 – 整体铸造托架止动装置，定位组装的托架阀瓣，使得阀座更加稳定可靠。

Z943F电动美标平板闸阀执行标准：

设计规范	结构长度	连接法兰	试验与检验	压力-温度	产品标识
JB/T5298	B/T5298	B/79	GB9131	GB/T12220	
API6D	API6D	ANSI-16.5	ANSI B16.34	MSS SP-25	

Z943F电动美标平板闸阀产口性能规范：

设计等级	常温下试验压力 (MPa)	适用温度	适用介质						
	壳体	正密封	低压密封	“G”型	“D”型	普通型	“抗硫”型	“基本”型	
公称压力PN (MPa)	.6	.4	.76	.6	29 ~ 50	45 ~ 21	2 ~ 121	H2S和CO2总含量大于500mg/m <sup>3</sup> 的介质	石油天然气等
	2.5	.75	.75						
	4.0	.0	.4						
	6.4	.6	.04						

磅级Lb	50	.0	.2
------	----	----	----

300	.7
-----	----