

抗震支架厂家 大川精工 沈阳抗震支架

产品名称	抗震支架厂家 大川精工 沈阳抗震支架
公司名称	天津市大川精工实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇韩家墅工业区韩兴道2号
联系电话	18902115667 18902115667

产品详情

产品质量要求

1.产品组成：抗震支吊架系统由成品型钢、专用抗震连接件、管卡、后扩底锚栓组成，抗震支架系统，抗震连接件与槽钢通过机械连接可以随意调节抗震支吊架的尺寸、高度。

2.产品材质：型钢、配件的钢材强度不低于Q235B。C型钢原材料材质Q235B化学分析检测报告、不低于800小时的热浸镀锌中性盐雾试验报告、C型钢卷边抗拉检测报告、三面抗压检测报告、拉伸检测报告，其屈服强度 250MPa，拉伸强度350MPa-550MPa，断后延长率 27%。依据行业规程及规范对于管束握裹力的要求，所有抗震连接构建和管道连接构件的厚度均不低于5mm，抗震管束厚度不低于6mm。

抗震支架系统施工说明

所有抗震支架装配施工须按照设计院确认的图纸施工，管道支架应与暖通、给排水、强电、弱电、建筑、结构等专业密切配合施工；

主材型钢标准长度为6.0米，施工单位可根据需求用机械方式自由剪裁，切口要清理毛刺，系统拼装时，锁紧扭力为40N·m；

为确保抗震支架的安全，可靠性。抗震支架的安装须由抗震支架供应商组织施工；

安装抗震支架的锚栓只可固定在剪力墙，抗震支架厂家，梁或钢结构梁，抗震支架安装，承重柱上。不可安装在砖，板等非建筑主体结构上。但必须符合结构安全要求与遵循结构专业技术人员的施工技术指导。

拼装好的支架若有外露的切口，须用专用的塑胶保护端盖或专用镀锌防腐漆加以封护；

抗震连接件有那些功能？

抗震连接件一般有如下几种形式：

由以上我们可以知道，抗震连接构件基本都是采用铰链形式，在发生时，提供一个类似缓冲的功能，沈阳抗震支架，避免纯刚性的连接可能会造成的拉断。

抗震连接构件与混凝土建筑结构连接的地方，一般采用后扩底锚栓，这类锚栓具备很好的锚固作用，比常规的膨胀螺栓连接强度更高。

建筑机电抗震系统的组成包括立管管束、钢梁及檩条夹钳、环状管吊、防震斜撑系统、防震钢吊件与支撑等等。

抗震支架厂家-大川精工(在线咨询)-沈阳抗震支架由天津市大川精工实业有限公司提供。天津市大川精工实业有限公司（www.tjsdcjg.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.tjdachuan.cn）还是从事天津抗震支架，天津成品抗震支架，天津管道抗震支架的厂家，欢迎来电咨询。