

隔油池清洗价钱 隔油池清洗 盛万佳环保科技有限公司

产品名称	隔油池清洗价钱 隔油池清洗 盛万佳环保科技有限公司
公司名称	盛万佳（天津）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101 室-486（集中办公区）
联系电话	18630815837 18630815837

产品详情

盛万佳（天津）环保科技有限公司，隔油池清洗价钱，专业从事厨房排烟系统的清洗、维修、保养、改造一条龙服务，具备厨房烟囱清洗资质、全体员工均持证上岗，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，24小时售后服务。

厨房隔油池的尺寸由用餐人数的多少来定规格的。厨房不锈钢隔油池是本公司专为饭店、餐馆、食堂开发生产的通用型隔油净化池。采用全不锈钢制造，美观实用、强度高、寿命长、结构紧凑、占地面积小，安装使用简便。

盛万佳（天津）环保科技有限公司，隔油池清洗，专业从事厨房排烟系统的清洗、维修、保养、改造一条龙服务，具备厨房烟囱清洗资质、全体员工均持证上岗，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，24小时售后服务。

小型隔油池

用于处理小水量的含油废水，有多种池型，图1和图2所示为常见的两种。前者用于公共食堂、汽车库及其他含有少量油脂的废水处理。这种形式已有标准图（S217-8-6）。池内水流流速一般为0.002~0.01m/s，食用油废水一般不大于0.005m/s，隔油池清洗哪家专业，停留时间为0.5~1.0min。废油和沉淀物定期人工清除。后者用于处理含柴油、煤油等废水。废水经隔油后，再经焦炭过滤器进一步除油。池内设有浮子撇

油器排除废油，浮子撇油器如图3所示。池内水平流速0.002~0.01m/s，排油周期一般5~10d。

设计依据/隔油池

- 1、食堂及餐厅的含油污水，应经除油装置后方许排入污水管道。
- 2、污水流量应按设计秒流量计算。
- 3、含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s。
- 4、含食用油污水在池水的停留时间为2~10min。
- 5、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%。
- 6、隔油池应设活动盖板。进水管应考虑有疏通的可能。
- 7、隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

方式分类/隔油池 编辑

主要是分自动隔油器和重力式隔油池，但是摆放方式和材质不同分为，地埋式玻璃钢隔油池。和地上的玻璃钢隔油池，还有就是不锈钢隔油池。

隔油池清洗价钱-隔油池清洗-盛万佳环保科技有限公司(查看)由盛万佳（天津）环保科技有限公司提供。盛万佳（天津）环保科技有限公司（www.tianjinswj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！