

乙炔钢瓶丙烯丙烷钢瓶 福鹰

产品名称	乙炔钢瓶丙烯丙烷钢瓶 福鹰
公司名称	新乡市福鹰车业有限公司
价格	320.00/个
规格参数	品牌:福鹰 型号:各种规格 容积:40升、72升 (m3)
公司地址	牧野区王村镇小里村北800米 (北环与西环交叉口东北角)
联系电话	13803730720 13803801448

产品详情

品牌	福鹰	型号	各种规格
容积	40升、72升 (m3)	高度	1.026、1.028、1.235 (m)
外形尺寸	250毫米、300毫米 (m)	重量	23、38、33 (kg)
材质	HP295		

型号规格	ryl250-40-1.56 (基准温度15 时最大限定压力1.56mpa)		
充装介质	乙炔、丙酮 (溶剂)		
公称容积	40l		
公称直径	250mm		
设计壁厚	3.3mm		
公称壁厚	4mm		
总高	1028mm		
最大充装量	乙炔6.8kg , 丙酮13.6kg		
气密性实验压力	3.0mpa		
水压试验压力	5.2mpa		
固 体 填 料	孔隙率	90~92%	
	抗压强度	1.8mpa	
	肩部轴向间隙	2.5mm	
	表面空洞容积	总容积 20cm ³ , 单孔 1.5cm ³	
使用环境	40 以下		

型号规格	hjl250-40-2.2	hjl300-72-2.2
充装介质	液化丙烷c3h8	液化丙烷c3h8
公称容积	40l	72l
公称直径	250mm	300mm
设计壁厚	2.4mm	2.5mm
公称壁厚	3mm	3mm
总高	1026mm	1235mm
最大充装量	15kg	30kg
公称工作压力	2.2mpa	2.2mpa
水压试验压力	3.3mpa	3.3mpa
使用环境温度	零下40 到60	零下40 到60
充装系数	0.41kg/l	0.41kg/l

型号规格	hjl250-40-2.5	hjl300-72-2.5
充装介质	液化丙烯c3h6	液化丙烯c3h6
公称容积	40l	72l
公称直径	250mm	300mm
设计壁厚	2.4mm	2.5mm
公称壁厚	3mm	3mm
总高	1026mm	1235mm
最大充装量	15kg	30kg
公称工作压力	2.5mpa	2.5mpa
水压试验压力	3.8mpa	3.8mpa
使用环境温度	零下40 到60	零下40 到60
充装系数	0.42kg/l	0.42kg/l