

重庆圆型防火阀 圆型防火阀报价 广品通风设备

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 重庆圆型防火阀 圆型防火阀报价 广品通风设备 |
| 公司名称 | 佛山市广品通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区里水镇流潮村牛眠岗3号厂房 |
| 联系电话 | 18902813283 |

产品详情

广品通风设备有限公司是制造通风环保产品的专业厂家，是一家专业生产消防产品的厂家，集设计、制造、安装、销售的一体化企业。

防火阀是生活中常用的一种防火装置，但是防火阀的种类你可能不是很了解，那么今天我们主要讲的就是防火阀中的一种电动防火阀。

电防火阀安装在通风、空调系统的送回风管道上，主要用于排烟火灾，需要手动关闭或复位，因此在安装施工时需要注意些什么？

1. 电防火阀可与排烟风机及风机连接；
2. 该阀的阀侧应该有一个净间距大于200mm，以方便维修；
- 三.在安全阀前，必须检查阀门的工作机构是否完好，动作是否灵活有效。
4. 电动防火阀应安装在管道靠近墙壁或地板的风节，不锈钢圆型防火阀，电动防火阀距离防火墙对墙面两侧应小于200mm，与两侧2m范围内的保温材料和管道电动防火阀应采用非可燃材料。
5. 电气防火阀应单独安装支架和吊架，以避免管道在火灾过程中发生变形，从而影响其性能。
6. 电气防火阀的保险丝应安装在火灾危险的一侧。

安装的时候要注意以上提到的注意事项，正确安装和使用防火阀才能发挥其作用。更多精彩内容亲关注我们的。

广品通风设备有限公司是制造通风环保产品的专业厂家，是一家专业生产消防产品的厂家，集设计、制造、安装、销售的一体化企业。

排烟防火阀主要功能是排烟，应用于机械排烟系统中，是280 防火阀，平时为常闭，火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启，重庆圆型防火阀，同时具备手动执行机构，可就手动开启，也可在消防控制中心远程开启（即联动控制、手动控制、自动控制三种方式）。实际中为防止误报一般消防系统为手动状态，当确认发生火情时由控制室开启或现场手动开启，并联动排烟风机开启。一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处，当风管中烟气温度达到280 时关闭。在开启排烟防火阀时，圆型防火阀报价，一般根据排烟分区的划分，开启火灾报警区域的排烟风口/阀和相邻分区的排烟口/阀，当某区域烟气温度达到280 时该区域排烟风口/阀关闭。当主管道烟气温度达到280 时，主管道排烟防火阀关闭并联动排烟风机关闭，并反馈电信号至消防控制室。

不锈钢防火阀、排烟防火阀及多叶排烟口等产品广泛适用于各种商业建筑、厂矿、地铁等等场所的消防排烟系统，得到了广大用户，特别是建筑安装单位的广泛赞誉，是工程质量的保证，验收一次成功的典范。其它不锈钢产品还有：不锈钢多叶排烟口、不锈钢风口、不锈钢散流器、不锈钢风机、不锈钢水箱、不锈钢冷却塔、不锈钢风管等以及来图加工件，圆型防火阀供应商，均能够满足客户的需求。不锈钢防火阀

感谢您关注我们的产品，若您希望获得进一步的了解，如不锈钢防火阀价格、不锈钢防火阀规格型号等信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!

重庆圆型防火阀-圆型防火阀报价-广品通风设备(推荐商家)由佛山市广品通风设备有限公司提供。佛山市广品通风设备有限公司（gdguangpin.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广品通风设备——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区里水镇流潮村牛眠岗3号厂房，联系人：黎小姐。