

环氧地坪漆厂家 环氧地坪漆 众源地坪厂家

产品名称	环氧地坪漆厂家 环氧地坪漆 众源地坪厂家
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

环氧地坪验收标准

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，环氧地坪漆，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；
- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- 4、流平性好，无镭刀痕，大面积接口处基本平整；
- 5、无浮色发花，环氧地坪漆施工工艺，颜色均匀一致，环氧地坪漆厂家，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的缺陷；
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- 8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

环氧树脂地板漆 环氧树脂地板漆是一种高强度、耐磨损、美观的进口树脂涂料，它制作的地板具有无缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据客户的要求设计多种方案，如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面、防滑耐磨地板、砂浆型地板、防静电、防腐蚀地板等。产品适用于各种场地，环氧地坪漆施工，如厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。地板涂料又称地坪涂料 环氧树脂涂料，它由一种进口环氧树脂，固化剂等辅助材料调配而成。它可以制做成高强度、耐磨损、美观的地板，具有无缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防静电、保

养方便、维护费用低廉等优点。可根据客户的要求设计多种方案，如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面、防滑耐磨地板、砂浆型地板、防静电、防腐蚀地板等。适用范围：电子、电器、食品、饮料、化妆品、服装、塑料、、印刷、包装等各种行业工厂地面及墙面的涂装。性能特点a、对各种基质附着力都好，耐磨;b、耐水、洗涤剂及一般化学品;c、涂装简便，可刷涂，滚涂或喷涂施工；d、饰面光滑无缝，美观，防腐防霉，易于清洁；e、有半光、高光、滑

楼层位置状况根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？基面状况1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa2.

平整度：是否需要用环氧砂浆修补？3.地面施工前一般需要用自流平处理美观要求1.

颜色要求：是否需要颜色划分区域？2. 亮度要求：是选择亚光还是亮光？3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

环氧地坪漆厂家-环氧地坪漆-众源地坪厂家(查看)由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部 (whxgqzdt.tz1288.com) 是湖北 武汉 ,壁纸、壁布的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在皇冠墙纸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创皇冠墙纸更加美好的未来。