

入村门楼 门楼 兴隆园林工程

产品名称	入村门楼 门楼 兴隆园林工程
公司名称	济宁兴隆园林工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县纸坊镇西焦村北200米路东
联系电话	15069730688

产品详情

常用的门楼石刻字表面的几种处理方法

1. 门楼上漆着色：以便使刻在石表面的字、显眼、独特凸出。
2. 徐银粉：用银粉调以面漆(硝基清漆加适当稀释剂，硝基清漆优势是不害怕浸水)。刷出字上，干后金色效果。其优势省时省料易实际操作。缺陷是不可以长久，门楼，阳光久晒，易空气氧化发暗、发黑。
3. 徐矿物色浆：毫无疑问矿物色浆能承受住历史时间的磨练，长久不脱色。敦煌彩塑就是强有力的证明材料。
4. 贴金：
 - (1)门楼字底手工雕刻规定平、光、滑、顺，不然贴金后达不上光、亮、整平的效果，贴金的字看起来雍容华贵、雅致，要留意在浅灰色砂石料上贴金，易造成靠色，特别是在在立即阳光直射下易串色，不可以凸出字，效果不佳。
 - (2)贴金方式：专用工具毛笔、小剪刀、小撮子、竹铁夹及小刷药棉等。实际操作时先把字底刷整洁，在避的自然环境中刷金胶油，留意薄厚一致。待似干又不干时刚开始贴金箔。刷钱胶油的厚薄对贴金效果关联挺大。
 - (3)门楼以往也有用大漆底贴金的，贴好的效果背景色好，有厚实的觉得。实际操作起来和规定业的自然环境要严苛。
 - (4)金胶油是桐油兑料加温的再生产加工粘接料，搞好后要妥当存放，不然会慢慢凝结。
 - (5)在房间内干燥的自然环境中贴金，还可以选用化掉冰糖水，为此替代强力胶，用于贴金。
 - (6)门楼金箔罩漆：为避免空气氧化、长期维持金箔效果，有用封闭式建筑涂料，涂在金箔上，其效果比没封闭式前偏暗。

(7)金箔：金箔是石头锤制而成，分成库金(含金98%)、赤金(含金74%)二种，后音较前音金色偏红而浅。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁兴隆园林工程有限公司

门楼

门楼一般都被修建在村庄、景区或者寺院的入口处，人员出入都是比较多的，人们在对门楼进行修建的时候，要注重修建的质量，入村门楼，以保证牌楼被修建之后的安全性，使得它能够长久如新，避免安全隐患的存在。

在对门楼进行修建的时候，要把修建的质量放到位，所使用的石材质量要好，因为门楼都是被修建在外面的，它需要长时间经历风吹、雨淋和日晒，如果所选择的石材质量比较差的话，那么可能就会极容易出现被雨水腐蚀的情况，在经历大风的时候，极有可能会使牌楼出现坍塌的情况，所以选择石材的质量要好，以保证它可以有较长的使用期限，不容易出现损坏的情况。

在对门楼进行安装的过程当中，也需要把质量放到位，村头门楼，安装要按照正确的操作步骤进行，底座埋入地下部分要深，如果牌楼的体积不是特别的大，埋入地下的底座一般也要几米深，如果门楼的体积比较大，那么埋入地下的底座甚至需要几十米人，这样才能使牌楼被安装之后，不容易出现坍塌的情况，保证它的质量。

白云山的石门楼，中柱上配有板门三间，侧门上方悬架着一块牌匾，上书“白云山盛景”四个粗字，书法艺术劲挺沉雄，三间板门正下方枕石头上面都有一对石狮子图片，造型设计与众不同。

精致玲珑石牌坊抱鼓石石狮子的造型设计在不一样的时期有不一样的特点：汉唐时一般强大威猛，元朝时躯体瘦长强有力，明代时门楼抱鼓石小狮子比较温驯的元朝石狮头披卷毛，突额，小头恐爪身体瘦长劲健，极为美观大方，下面的图的石牌坊上的抱鼓石小狮子特色每门石狮全是一雄一雌，双双对对，并且全是左雄右雌，符合国家传统式男左女右的阳阴社会学。

白云山道观寺院石门楼楼檐手工雕刻特色是檐下斗拱五铺作单抄单下昂，补间铺作一朵，用真昂，昂尾压再下平槽之中，结构类型具备实际上挑承功效，分减了下平槽的载荷斗拱预制构件用材占比大致贴近“营造法式”，承袭了宋金旧制，但也有所突破和发展趋势，比如，檐柱头顶常用栌斗宽仅30分，占比偏小，而门楼各拱长中尺度稍大，与补间斗拱疏朗梁架预制构件横断面较瘦的情调相一致梁架结构为彻上露明造，村口门楼，正中间有一排中柱，有额枋连结\$前后左右檐各用三椽栿相对性，后尾搭在中柱上，枿上叠架平梁搭，立蜀柱，钺叉手两山有丁枿承重椽枋，拐角处以抹角梁承大角梁，构造简约，有一定的自主创新\$各架椽木由正中间向两侧慢慢生前，使门楼正脊和四面瓦坡曲线图圆和伸展梁枿用材较小，大小不一，凸凹不整，以木材蜕皮稍砍做成形，尚多见弯料，外型粗放型，含有蒙元随意随意豪放的性情，是元朝工程建筑明显的特性。

入村门楼-门楼-兴隆园林工程由济宁兴隆园林工程有限公司提供。济宁兴隆园林工程有限公司(xlylsd.com)为客户提供“石牌坊,石牌楼,青石板,石栏杆,浮雕”等业务，公司拥有“兴隆”等品牌。专注于其它

等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。