

# 小型二手混凝土输送泵价格 宾龙机械输送泵型号

产品名称	小型二手混凝土输送泵价格 宾龙机械输送泵型号
公司名称	任县宾龙机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县永福庄工业区
联系电话	13373399606

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县宾龙机械厂

### 小型混凝土泵车防侧翻安全手册

任县宾龙机械厂为您介绍

小型混凝土泵车臂架主要用途是布料，正常布料时需要不停变换臂架姿势，小型二手混凝土输送泵价格，臂架姿势不同整车重心点位也不同，另外施工过程中的臂架震动及地面沉降也可能改变整车重心点，重心偏出支腿范围就会导致整车倾翻。日常使用过程中需要时刻警惕，目前各大主机厂家都或多或少地增设了智能防倾翻措施，二手混凝土输送泵价格，这些措施主要分为两大类：

一、检测整车水平度的倾角装置和检测支腿受力的传感器。倾角传感器能够感应整车水平度，实时发送水平角度信息，可有效避免因地面缓慢沉降引起的整车倾翻。倾角传感器的作用在于实时测量整车倾斜的角度。倾角传感器测量精度高于0.05度。能过滤掉发动机及打泵震动引起的微小震颤，当左右角度大于3度或前后倾角大于5度时触发报警。

二、支腿受力传感器实时检测各支腿受力情况，当某侧两个支腿受力都小于某一数值时及时发出警告或终止当前动作。需要补充的是人工智从来就不是万能的，这种轴式重力传感器只能感应某一方向上的受力情况，由于泵送时整车晃动及支腿垂直度各异，检测到的受力情况真实性不够，存在误信号和漏信号的可能。

## 宾龙机械为您介绍混凝土输送泵

任县宾龙机械厂为您介绍

当泵送高层建筑混凝土时需垂直向上配管，小型二手混凝土输送泵价格，此时其地面水平管长度不宜小于垂直管长度的1/4。如因场地所限，大型二手混凝土输送泵价格，不能放置上述要求长度的水管时，可采用弯管或软管代替。在混凝土泵送过程中，随着泵送压力的增大，泵送冲击力将迫使管来回移动，这不仅损耗了泵送压力，而且是泵管之间的连接部位处于冲击和间断受拉的状态，可导致管卡及胶圈过早受损、水泥浆溢出，因此必须对泵加以固定。混凝土泵与输送管连通后，应按混凝土泵使用说明书的规定进行整体检查，符合要求后方可开机进行空运转。空载运行10min后，再检查一下各机构或系统是否工作正常。

任县宾龙机械厂为您介绍

### 混凝土泵输出量的计算

混凝土泵的实际平均输出量，可根据混凝土泵的大输出量、配管情况和作业效率，按下式计算：

$$Q_1 = Q_{\max} \cdot a \cdot \eta$$

式中 $Q_1$ —每台混凝土泵的实际平均输出量(m<sup>3</sup>/h)；

$Q_{\max}$ —每台混凝土泵的大输出量(m<sup>3</sup>/h)；

$a$ —配管条件系数。可取0.8~0.9；

$\eta$ —作业效率。根据混凝土搅拌运输车向混凝土泵供料的间断时间、拆装混凝土输出管和布料停歇等情况，可取0.5~0.7。

小型二手混凝土输送泵价格-宾龙机械输送泵型号由任县宾龙机械厂提供。任县宾龙机械厂(xtbinlong.1688.com)位于河北省邢台市任县永福庄工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前任县宾龙机械在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。任县宾龙机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。任县宾龙机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。