

雾化喷嘴 浩昌广源喷雾 工业雾化喷嘴

产品名称	雾化喷嘴 浩昌广源喷雾 工业雾化喷嘴
公司名称	东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区
联系电话	13802450200

产品详情

为了研究空气雾化喷嘴气液两相流体的混合方式及压力变化对其雾化特性的影响，采用了激光诱导荧光技术(LIF)以及粒子图像测速技术(PIV)，研究已有的两种不同混合形式的空气雾化喷嘴特性，同时，研究不同的供气压力及供油压力对常压燃烧室内喷嘴雾化参数的影响，

正空气雾化喷嘴在燃烧装置以及某些化工设备中已被推广应用。文献[1—5]的研究涉及到空气雾化喷嘴的结构方案和尺寸，但仍得不到结构尺寸变化对雾化性能的影响关系及其影响的主要尺寸参数。而这些在空气雾化喷嘴设计中是很重要的，因此本文研究的重点放在结构

目前广泛应用的除尘技术主要以干式除尘和湿式除尘两大类为主。干式除尘基本以布袋除尘和静电除尘两种技术应用较广，其除尘流程类似：将污染空气吸入除尘设备，处理后，防尘雾化喷嘴，将洁净气体排入大气。

因此，干式除尘对已进入进风室的空气除尘效果较好。但对于无组织排放的粉尘空气，由于无法将所有污染空气全部吸入进风室，除尘效果大打折扣。导致操作环境差，雾化喷嘴，职业病危害大，且存在粉尘二次污染问题。湿式除尘技术，工业雾化喷嘴，主要以喷淋除尘和药剂除尘为主，其中药剂除尘也可以说是喷淋除尘技术的延伸，将抑尘药剂加入喷淋设备中，提高抑尘效果。原理为对起尘点喷水，增加湿度使粉尘不再扬起。对无组织排放的粉尘具有抑制作用，但水雾颗粒大，处理细小粉尘的能力比较低，抑尘效果差；耗水量大；冬季无法正常使用。

染色是影响拉链外观的重要工序，清洗多余的染料则是影响拉链质量优劣的重要工序，医用雾化喷嘴，清洗力度不够时，拉链带表层残留的染料会在消费者洗涤衣物的时候掉色，污染衣服面料。清洗力度过大时，可能会影响拉链的外观和布带牢度。

所以选择一款打击力适中的喷嘴对拉链染色后的清洗工序至关重要。既要对接链带表层残留的染料清洗得彻底，又不能造成拉链布布带牢度下降。

客户过去采用的清洗方式：喷淋杆开孔冲洗

存在问题：1.打击力度不够，达不到清洗效果

2.在清洗拉链带时，清洗覆盖面不全，拉链带清洗不均匀

雾化喷嘴-浩昌广源喷雾-工业雾化喷嘴由东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司提供。东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司（www.hcgyco.com）在清洗、清理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，浩昌广源喷雾一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘小姐。