

TBG特殊扣转换接头 特殊扣转换接头 天津凤宝

产品名称	TBG特殊扣转换接头 特殊扣转换接头 天津凤宝
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

产品详情

天津凤宝-JFEFOX特殊扣-Bear特殊扣-定做加工

I 结构连接强度高，Hydril

CS特殊扣，与管体强度相匹配，甚至有的还要高于管体，适合深井、超深井；

I 密封性能好，适用于高压气井、油井和热采井；

I 抗弯能力强，适用于斜井、大位移井、水平井；

I 可快速上紧，且不容易错扣，适用于沙漠、海洋等恶劣环境下的钻井作业；

I 抗粘扣性能出众，可以反复上卸扣而不易损坏；

I 抗过扭矩能力强；

I 耐腐蚀性能好。

1、20°金属对金属密封，在大斜度井与水平井中也具有优良的密封性能；钩状螺纹，螺纹逐渐消失

2、反角扭矩台良确保上扣到位，上扣扭矩准确，APEX FOX替代扣，减少周向应力；

3、丝扣的楔式效应使接头具有优良的结构强度；

4、承载面 - 3°；

5、零尾扣，长台肩，保证接头连接效率100%；

6、6°内孔导角，哪里生产FOX替代扣，接箍中心公差严格，加之长台肩，可减少涡流与能量损失

天津凤宝-JFEFOX特殊扣-Bear特殊扣-定做加工FOX扣

由于螺纹的接触压力在螺纹的前几扣和后几扣比较大。所以在螺纹部分的前几扣和后几扣容易发生粘扣的情况。同时由于机紧连接产生的过盈，在螺纹的导向面和密封面上容易发生粘扣的情况。

在交变载荷的作用下，螺纹的前几扣发生了屈服，产生塑性变形，因此在螺纹的前几扣容易发生疲劳失效。

由于螺纹采用了变螺距技术，FOX特殊扣转换接头，这就使螺纹之间产生了间隙，在螺纹部分容易发生泄漏，因此这种螺纹主要由密封面起密封作用。这种扣型的扭矩台肩采用了负倒角，起到了控制上扣扭矩的作用的同时也起到辅助密封的作用。转换接头即变扣接头，转换方式分为PIN * PIN（双公螺纹），PIN * BOX（一端公螺纹一端母螺纹），BOX * BOX（双母螺纹）。通常用在联接两端不同口径，不同螺纹的产品。

VAM FOX特殊扣

油管FOX特殊扣加工/PH-6特殊螺纹接箍/VAM TOP特殊螺纹变扣

FOX特殊螺纹的“变螺距”技术是在螺纹加工过程中，增加或降低硬质合金刀具轴向往复移动的速度，因而大大改善了金属对金属密封的储能分布，并且保证了在极端载荷与温度条件下的耐压密封。

VAM特殊螺纹沿用API偏梯形螺纹牙型，因而继承API偏梯形螺纹较高连接强度的优点，耐磨特殊扣转换接头，为了克服其密封性能欠佳的不足，改进了螺纹结构密封形式，以锥面对锥面、反角15°台肩双重金属接触形式提高连接的密封性能，但螺纹各牙之间载荷分布不均的问题它没有解决

特殊扣:天钢TP—CQ、TP—FJ、TP—NF，TBG特殊扣转换接头，TP—JC、TP—G2，宝钢：BGT1，BGT2，HYDRIL 511，HYDRIL PH6，特殊扣转换接头，HYDRIL CS等特殊扣螺纹。

1) 可来料加工，

2) 特殊扣成品油管/套管/短节/接箍/转换接头加工，及对应的特殊扣螺纹护帽销售

TBG特殊扣转换接头-特殊扣转换接头-天津凤宝由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装备有限公司（www.tjfbz.com）是从事“接箍,短接,13CR油套管库存,转换接头,VAM特殊扣加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘俊伟。同时本公司（www.fbsyzb.com）还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。