

四川茶叶烘干机 买茶叶机选增荣机械 小型茶叶烘干机价格

产品名称	四川茶叶烘干机 买茶叶机选增荣机械 小型茶叶烘干机价格
公司名称	浙江武义增荣食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县王宅镇古马山工业小区
联系电话	13857929862

产品详情

【茶叶茶青机】【茶叶烘干机】【茶叶揉捻机】【茶叶输送机】【瓜子加工机械】

浙江武义增荣食品机械有限公司专业从事食品初加工机械单机设备与成套机组的研发与制造。

茶叶烘干机加温设备主要包括热发生炉，鼓风机二部分

1、热气发生炉 其主要作用是产生热空气，炉内有24根回火管，茶叶烘干机的价格，分三排，每排8根，平行于炉内，燃料在前炉腔燃烧，火焰从后炉腔经火管内燃烧后，废气向烟筒排出，燃烧时，火焰使回火管温度迅速提高。同时，新鲜空气炉侧的进风口进入炉内，从中炉腔外底部上升至火管外圈，烧至回火管及回空气板外圈。

2、鼓风机 鼓风机由吸风管，泵壳，压风管及风扇四部分组成。借离心风扇的作用，热空气从炉腔后部经吸风管进入风泵后被压入烘箱底部吸风管为S形，一端接火炉，一端接风泵中心，其中，有热风门可以转动，以调节热空气流2，吸风管上部有一长355厘米，宽12厘米的活门，可前后开关，用以调节冷空气流入量，二者调节热冷空气的相对流量，直接影响热空气的温度，风泵壳内有六片铁皮制成的风扇叶片，其与鼓风壳最小间隙应靠近出风管一端，一般约为0.5厘米，四川茶叶烘干机，装置时应加以注意，过大则减少吸力，过小则叶片受热膨胀，易碰到风泵壳，风扇转速以每分钟650-750转为宜，热空气由风鼓中心吸入，经旋转叶片的作用，从压风管压入烘箱中，压风管上都装有测量热风温度的温度计。

【茶叶茶青机】【茶叶烘干机】【茶叶揉捻机】【茶叶输送机】【瓜子加工机械】

浙江武义增荣食品机械有限公司专业从事食品初加工机械单机设备与成套机组的研发与制造。

下面与您分享茶叶烘干：

连续自动式茶叶烘干机，烘干面积 10平方米。

有效干燥面积：10平方米；

工作层数：6层；

型式：自动链板式；

整机质量：1700（kg）；

外形尺寸（长×宽×高）：5300×1970×2020（mm）；

配套电机功率：0.75kw；生产率：60kg/h；

【茶叶茶青机】【茶叶烘干机】【茶叶揉捻机】【茶叶输送机】【瓜子加工机械】

浙江武义增荣食品机械有限公司专业从事食品初加工机械单机设备与成套机组的研发与制造。

茶叶烘干机作业设备有烘箱、输送带等组成

- 1、烘箱 烘箱由四块薄钢板构成长方形的箱框，顶部直接与火气相通，使已吸收茶叶水分的热空气能够很快散失，烘箱一般要求四周不漏气，热空气在烘箱内的流向是由底部到顶部，工作时须经常保持烘箱内干燥的热空气。
- 2、盛茶斗及输送带 盛茶斗为木质安装在机框外端，茶叶倒入盛茶斗后，小型茶叶烘干机价格，经震动流到升运带上，升运带上为白铁皮制的横条角铁，钉子帆布带上，由于皮带的转动，角铁箱循环不断的把茶叶送到烘箱顶部，撒落到第1层百叶链式输送带上。
- 3、匀茶杆与出茶轮：匀茶杆在茶叶进入第1层百叶链带时，茶叶烘干机厂，在链30厘米处有一匀茶杆，匀茶杆是在铁皮带轴上固定成十字形的四块白铁皮的翼轮；四块翼轮边是波浪形，翼子与轮带反面旋转，将百叶板上的茶叶匀整平铺，使之百薄均匀的随着炼带反向旋转，将百叶板上的茶叶匀整平铺，之厚薄均匀的随着缝带前进，匀茶杆上端装有调节器；可上下调节以控制铺叶厚度。

四川茶叶烘干机-买茶叶机选增荣机械-小型茶叶烘干机价格由浙江武义增荣食品机械有限公司提供。浙江武义增荣食品机械有限公司（www.wy-zrcj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.wyzenrong.com）还是从事杀青机，茶叶杀青机，滚筒式杀青机的厂家，欢迎来电咨询。