

# 电梯井口防护门很实惠 建筑 百色电梯井口防护门

产品名称	电梯井口防护门很实惠 建筑 百色电梯井口防护门
公司名称	湖南景丰建筑标化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地
联系电话	18900763501

## 产品详情

- 3、在深基坑影响范围内、人员流动较密集区域的围挡宜选用彩钢板。
- 4、现场围挡应做到坚固、稳定、整洁、美观，材料应选用砌体、彩钢板等硬质材料，不应采用彩条布、竹笆、粘土实心砖等。市政道路工程还应设置红灯示警。
- 5、彩钢板围挡高度不宜超过2.5m，百色电梯井口防护门，立柱间距不宜大于3.6m，围挡应进行抗风计算。
- 6、施工区、生活区围墙在市区一般不低于2.5m，其他地方一般不低于1.8m。
- 7、不应在彩钢板等轻质围挡或紧靠围挡架设广告或宣传标牌。如确需架设的，受力体系应当独立，电梯井口防护门很实惠，并经设计计算。

### 为什么建筑施工基坑临边需要使用防护网

对临边高处作业，电梯井口防护门好多钱，必须设置防护设施，临边洞口的交叉高处作业防护(楼板、屋面、阳台等临边防护需满足施工要求，

#### 1、栏杆柱的固定应符合下列要求:

防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18-20cm的挡脚板。基坑防护网踢脚板必须警示标志，当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口立面必须满挂安全的网或其他可靠措施作全封闭处理。

### 简单分析工地基坑临边护栏都有哪些规范？

在工地我们会看到很多安全防护设施，基坑临边护栏就是其中的一种，基坑临边护栏不仅用做基坑周围的防护，还有临边的防护。

工地基坑临边护栏工地基坑临边护栏可以说在工地上应用非常的广泛，由于是定制化工具无论从安装上非常的简单，重复使用性也很高。

工地基坑临边护栏都有哪些规范?

- 1、工地基坑临边护栏一般使用红白或黑黄的醒目颜色，可以起到警示作用。
- 2、基坑开挖深度超过2米，周边必须安装基坑临边护栏。

工地基坑临边护栏高1.2米，宽2米的标准

- 3、工地基坑临边护栏外侧可以悬挂13号提示牌，电梯井口防护门生产厂，内侧悬挂14号提示牌，可以是安全警示语也可以是公司名称。
- 4、工地基坑临边护栏整体的构造及其强度能经受1000N外力，若可能有车辆或物体碰撞，则应加大横杆截面或加密栏杆柱的间距及埋置深度等措施。

电梯井口防护门很实惠-建筑-百色电梯井口防护门由湖南景丰建筑标化工程有限公司提供。“安全体验馆/钢筋加工棚/临边洞口防护栏/施工电梯门/卸料平台”就选湖南景丰建筑标化工程有限公司（[www.jfjzbh.com](http://www.jfjzbh.com)），公司位于：湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地，多年来，景丰建筑标化坚持为客户提供好的服务，联系人：徐莲。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。景丰建筑标化期待成为您的长期合作伙伴！