

# 英格索兰代理 英格索兰无油空压机公司 无锡英格索兰无油空压机

产品名称	英格索兰代理 英格索兰无油空压机公司 无锡英格索兰无油空压机
公司名称	昆山欧迈尔压缩机设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张浦镇恒源广场2号楼21室
联系电话	18913201458

## 产品详情

选型原则：  
1、压缩机容量应根据各蒸发温度系统总机械负荷乘以运转时间系数确定。除特殊要求外，一般不设备用机。  
2、选用活塞往复式氟利昂压缩机时，当压缩比大于10应采用双级压缩机；小于或等于10应采用单级压缩。氟利昂双级压缩系统一般宜采用一级节流中间不完全冷却方式。  
3、一般在冷库中一些冷却器、油分离器、冷凝器、贮液器等设备均应与氟利昂制冷压缩机的制冷能力相适应。  
4、选用氟利昂制冷压缩机的工作条件，不得超过深圳冷库企业规定的限定工作条件。  
5、氟利昂冷藏制冷系统中，一般应采用回热循环。  
6、制冷压缩机的运转时数，对于5~100t的深圳冷库，一般可采用每昼夜运转12~16h。英格索兰曲轴总成型号，英格索兰曲轴总成品牌，英格索兰无油空压机公司，英格索兰曲轴总成价格

压紧气阀的压紧力不当。压紧力小，英格索兰无油空压机厂家，则要漏气，当然太紧也不行，会使阀罩变形、损坏，一般压紧力可用下式计算： $p=k/4 D^2 P_2$ ，D为阀腔直径，P<sub>2</sub>为大气体压力，K为大于1的值，一般取1.5~2.5，无锡英格索兰无油空压机，低压时K=1.5~2.0，高压时K=1.5~2.5.这样取K，实践证明是好的。气阀有了故障，阀盖必然发热，同时压力也不正常。英格索兰曲轴总成型号，英格索兰曲轴总成品牌，英格索兰曲轴总成价格

CFC-11是一种低压制冷剂，主要用于离心式冷水机组中，其过渡替代剂为HCFC-123。另外，HF C-245ca或HFC-245fa也属低压制冷剂，但它具有可燃性，故而对其减燃方法和毒性尚待研究，而且它的使用不及CFC-11和HCFC-123效率高。因而，许多企业已改用HFC-134a于离心式冷水机组中。英格索兰曲轴总成型号，英格索兰曲轴总成品牌，英格索兰曲轴总成价格

英格索兰代理-英格索兰无油空压机公司-无锡英格索兰无油空压机由昆山欧迈尔压缩机设备有限公司提供。昆山欧迈尔压缩机设备有限公司（www.ksomer.com）为客户提供“压缩机及配件,通用机械设备,五金工具,技术咨询”等业务，公司拥有“欧迈尔,英格索兰”等品牌。专注于压缩、分离设备等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李素平。