

英格索兰油气分离器价格 欧迈尔压缩机设备

产品名称	英格索兰油气分离器价格 欧迈尔压缩机设备
公司名称	昆山欧迈尔压缩机设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张浦镇恒源广场2号楼21室
联系电话	18913201458

产品详情

选择良好的安装场所乃是正确使用空压系统的先决条件。

1. 须宽阔采光良好的场所，以利操作与检修。
2. 空气之相对湿度宜低，灰尘少，金华英格索兰油气分离器，空气清净且通风良好。
3. 环境温度须低于40℃，因环境温度越高，则压缩机之输出空气量愈少。
4. 如果工厂环境较差，灰尘多，须加装前置过滤设备。
5. 预留通路，具备条件者可装设天车，以利维修保养。
6. 预留保养空间，压缩机与墙之间至少须有70公分以上距离。
7. 压缩机离顶端空间距离至少一米以上。英格索兰曲轴总成型号，英格索兰油气分离器厂家，英格索兰曲轴总成品牌，英格索兰曲轴总成价格

众所周知，制冷剂的选用是影响压缩机设计的诸多因素中应予高度重视的一个。为了开发使用替代制冷剂的新压缩机，英格索兰油气分离器销售，设计者首先遇到两个问题：其一，压缩机必须把其工作容积的尺寸重新划定，以适应不同流量的压力的要求；其二，压缩机中与制冷剂接触的各种材料之间的相容性，如合成橡胶和润滑油，必须给予解决。英格索兰曲轴总成型号，英格索兰曲轴总成品牌，英格索兰曲轴总成价格

运转过程中，英格索兰油气分离器价格，检查下列项目：1．润滑油的压力、温度和供油情况。油压在送入分配管系之前不得低于1公斤/厘米²。曲轴箱或机身内润滑油油湿应为：有十字头的压缩机不得超过60°。无十字头的不得超过70°。2．压缩机运转平稳，各运动部件声音应正常。3．测量进、出口水温和检查冷却水供应情况，冷却水不允许断续地流和有气泡及堵塞等现象。冷却水排水温度不得超过40°。4．各连接法兰部分，轴封，进、排气阀、气缸盖和水套等，不得漏气、漏油、漏水。压缩机5．进、排气阀的工作应正常，安全伐灵敏。6．各连接部分不得有松动现象。7．测量各级排气温度和压力数值应符合各技术条件的规定。8．电动机发热情况及电流值应符合规定。英格索兰曲轴总成型号，英格索兰曲轴总成品牌，英格索兰曲轴总成价格

英格索兰油气分离器价格-欧迈尔压缩机设备(推荐商家)由昆山欧迈尔压缩机设备有限公司提供。昆山欧迈尔压缩机设备有限公司（www.ksomer.com）是一家从事“压缩机及配件,通用机械设备,五金工具,技术咨询”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欧迈尔,英格索兰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使欧迈尔压缩机设备在压缩、分离设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！