

锻造吊钩厂家 华北起重品质保证 周口吊钩

产品名称	锻造吊钩厂家 华北起重品质保证 周口吊钩
公司名称	河南华北起重吊钩有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县工业园区华北大道12号
联系电话	13782529922

产品详情

吊钩的安全检验：吊钩每年至少应进行一次全面检验，对于频繁使用的吊钩每季度至少进行一次检验。检验前应用煤油洗净钩体，用20倍放大镜检查危险断面，周口吊钩，不得有裂纹、塑性变形、铆钉松动等现象。检验合格的吊钩，其加工面应涂以防锈油，非加工面应涂以防锈漆，并应在低应力区作出不易磨掉的标记。

吊钩的安全检查：应根据工作繁重、环境恶劣的程度确定检查周期，但不得少于每月一次。主要检查吊钩有无裂纹、变形及吊钩螺母和防松装置有无松动，检查衬套、心轴、小孔、耳孔以及其紧固件的磨损情况。吊钩装配部分每季度至少要检修一次，并清洁润滑。

对于吊钩组的检验方法一直是有争论的，其实只要解决好了吊钩组的危险断面，吊钩组的检验就会变得比较容易了。

吊钩组的危险断面。通过对吊钩受力分析，可以了解吊钩的危险断面有三个。

在吊钩的第一断面上，受到切应力的作用，锻造吊钩价格，切应力有把吊钩切断的趋势；

在第三断面上(这个断面处在吊钩钩尾螺纹退刀槽的位置)，受到拉应力的作用，拉应力有把吊钩拉断的趋势；

在第二断面上，受到拉应力的同时又受到力矩的作用，因而第二断面的内侧受拉应力作用，受压应力作用，根据计算，内侧拉应力比外侧压应力大1倍多。

所以，吊钩府做成内倾稍厚，外侧薄。

吊钩在工作中，往往受到冲击载荷作用，锻造吊钩厂家，所以吊钩的材料，除应有足够的强度外，还必须具有较好的韧性。

锻造吊钩又可以分为单钩和双钩。单钩受偏心力的作用。起重量范围为**~75吨。单钩又分*型和*型两种。*型钩身短，叫短钩，B型钩身长，叫长钩。两者只是钩身长短不一样，其他尺寸都相同。双钩受对称力的作用。在起重量相同时，双钩比单钩自重较小；因此，起重量在75吨以上时，多采用双钩。

锻造吊钩厂家-华北起重品质保证-周口吊钩由河南华北起重吊钩有限公司提供。河南华北起重吊钩有限公司（www.hbqzdg.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南新乡的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华北起重和您携手步入辉煌，共创美好未来！