

组角胶生产厂家 北京润翔天翔商贸中心 组角胶

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 组角胶生产厂家 北京润翔天翔商贸中心 组角胶 |
| 公司名称 | 北京润翔天翔商贸中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区十八里店门窗基地A区 |
| 联系电话 | 18501276464 |

产品详情

玻璃胶产品特性

1.不加一滴白油。

2.20级位移能力，优异的耐老化性能，粘接性能。

3.耐高低温性能良好，组角胶报价，固化后在 - 50 的低温下，仍不会变脆、硬化或开裂，在 + 150 高温下不会变软、降解，始终保持良好的强度和弹性。

北京润翔天翔商贸中心致力于幕墙，组角胶，断桥铝，铝包木等服务，如您想了解更多您可拨打图片上的电话进行咨询！

耐候胶

耐候胶是经过人工加速气候老化测试，各项理化性能无明显变化的密封胶。使用时用挤胶枪将胶从密封胶筒中挤到需要密封的接缝中，组角胶代理商，密封胶在室温下吸收空气中的水分。有优异的耐气候老化性能，耐高低温性能卓越，具有优良的粘结性，与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。

本信息由润翔天翔为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，组角胶生产厂家，润翔天翔竭诚为您服务！

玻璃胶多长时间能干透？

固化时间：玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的，例如12mm厚度的酸性玻璃胶，可能需3-4天才能凝固，但约24小时内，已有3mm的外层已固化。

玻璃胶分表干和彻底凝固两种时间：

1、粘住时间：硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的，不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同，所以若要对表面进行修补须在玻璃胶表干前进行（酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内，中性杂色胶一般应在30分钟内）。

2、固化时间：玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的，例如12mm厚度的酸性玻璃胶，可能需3-4天才能凝固，但约24小时内，已有3mm的外层已固化。

若使用玻璃胶的地方部分或全部封闭，那么，固化时间则由密闭的严密程度决定。在密封的地方，就有可能永远保持不固化。若提高温度将使玻璃胶变软。

以上是由润翔天翔发表内容，如有需要，欢迎拨打图片上的热线电话！

组角胶生产厂家-北京润翔天翔商贸中心-组角胶由北京润翔天翔商贸中心提供。组角胶生产厂家-北京润翔天翔商贸中心-组角胶是北京润翔天翔商贸中心（www.bjtxpj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任经理。