

# 河北蒸压砂加气混凝土板 乐诚新材料

产品名称	河北蒸压砂加气混凝土板 乐诚新材料
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

## 产品详情

但是目前我国建筑材料生产中，小砖小瓦仍占主要地位，建筑业的发展受其制约，河北蒸压砂加气混凝土板，从而远远落后于其他工业部门，表现在劳动强度大、生产效率低、基建周期长、建筑功能差。为此，党和政府十分重视建筑业的改革，要求发展轻质、高强、多功能的新型建筑材料，建立适合我国具体情况的先进的建筑体系，以加速我国建筑业的发展。近年来，我国砌块建筑，大板建筑、轻板框架建筑等体系有了很大的发展，涌现出大批新型建筑材，其中，加气混凝土具有很重要的地位。

天津乐诚新材料科技有限公司

抹罩面灰：

纸筋灰罩面：底灰约六、七成干时即抹厚度为2mm的罩面灰。先薄薄的刮一层，随之抹平，粗压一遍，再抹第二遍，从上到下，顺序进行，压实、赶光。随后用铁抹子抹平、赶光，最后用硬塑料抹子顺抹纹压光。污染处应清刷干净，不甩破活。

混合砂浆罩面：抹1 0.5 3水泥混合砂浆罩面，厚5mm。分两遍成活，同样在底子灰五、六成干开始抹罩面灰，底灰上刷掺用水量10%的107胶素水泥浆，紧接着抹水泥混合砂浆，抹平、压实、赶光。

水泥砂浆罩面：刷素水泥浆后，用1 2.5水泥砂浆分两遍成活、罩面，厚5mm。

天津乐诚新材料科技有限公司

操作工艺

工艺流程：

基层处理 洒水润湿 贴灰饼、冲标筋 抹水泥踢脚板

抹门窗口水泥砂浆护角 抹底子灰 喷洒头遍防裂剂

修抹墙面上的箱、槽孔洞 抹罩面灰 喷洒二遍防裂剂

基层处理：抹灰前检查加气混凝土墙体，对松动、灰浆不饱满的拼缝及梁、板下的顶头缝，用掺用水量10%的107胶灰浆填塞密实。将露出墙面的舌头灰刮净，墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞，应用胶灰整修密实、平顺。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度，将抹灰基层处理完好。

河北蒸压砂加气混凝土板-乐诚新材料(推荐商家)由天津乐诚新材料科技有限公司提供。天津乐诚新材料科技有限公司(www.lechengqb.com)实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领乐诚新材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.tianjinlecheng.com)还是从事复合隔墙板，天津复合隔墙板，聚苯颗粒复合板的厂家，欢迎来电咨询。