

# 起皮地面用什么材料能修住 天津炬实科技公司

产品名称	起皮地面用什么材料能修住 天津炬实科技公司
公司名称	天津炬实科技发展股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区白古屯镇富和公路8号
联系电话	13672186665 13672186665

## 产品详情

天津炬实科技发展股份有限公司

### 一、施工方法

#### 1、工艺流程

地面测量 基础处理 涂刷界面剂 材料搅拌 自流平铺设 滚涂罩面材料

#### 2、施工方法

##### 地面测量

采用卷尺对地面进行准确的面积测量，以核定产品的使用数量。采用2m靠尺以及楔形尺对地面进行随机检测，并在测绘图及地面上标注出地面平整程序、混凝土强度及起砂，裂缝等情况，进一步完善施工方案。

##### 地坪处理

1 将地坪中污染、凸起和疏松部分打磨掉。

1 清除污染（包括水），方法是清扫、吸水吸尘；清除油脂类脱模剂、油化学品、颜料、胶水的方法是用机械方法去除大块的污染物，然后倒上足够的去油污清洗剂，彻底清洗基层。必要时重上述过程，直至基层清洁。

1 清灰浆、龟背裂，方法是铲除、敲凿、打磨等。

1 填补凹陷：小于10mm凹陷，用云石机将缝隙切成U型槽，用修补砂浆填充灌满；

l 整修空鼓，方法是：切除空鼓部位的混凝土砂浆，用流平型修补砂浆填补平整。

l 整体地面打磨拉毛处理，增加水泥自流平和地面的接触面积，以防空鼓。

l 地面处理完毕后，用吸尘器吸尘。

## 一、施工准备

### 1、技术准备；

l 产品技术资料；

l 测量检测工具（流动度测试仪、强度测试尺）；

l 质量记录设备（照相机、质量记录本）；

### 2、现场准备

l 平面布置图；

l 充足的水、电供应；

l 存放材料及工具用的库房及工人住宿；

l 协调各单位在我方进行界面剂涂刷自流平施工及地面处理时等关键作业程序上不得有交叉作业，并杜绝其它施工人员进入工场内。

## 天津炬实科技发展股份有限公司

天津炬实科技发展股份有限公司对地面快速修补的相关介绍：

天津炬实科技发展股份有限公司座落在“京津冀”交汇的天津市武清区白古屯镇，是天津市科技型中小企业，国家高新技术企业，公司拥有发明或实用新型专利50余项，是天津市专利试点单位，拥有优质的研发团队，现代化的生产车间和实验场所，先进的生产设备。主要致力于特种砂浆领域产品的研发、生产和推广。

敲除灌注头及基座：内部的树脂待硬化后，即可敲除基座。

表面复原处理：表面突出部分清除，磨平至原基面平齐，从而恢复原面

## 裂缝修补技术流程

结构、构件的静止裂缝，且裂缝宽度在0.1~2mm之间，裂缝修补方法选选用注射法，裂缝修补材料采用AB树脂类修补胶液。

注射法施工工艺流程：裂缝处理（清理） 粘贴注胶底座 封缝 配置灌注胶 注射裂缝修补胶。

对于混凝土构件上的裂缝，用钢丝刷等工具，清除裂缝表面的灰尘、白灰、浮渣及松散层等污物；然后用压缩空气将裂缝内的灰尘吹出。

天津炬实科技发展股份有限公司座落在“京津冀”交汇的天津市武清区白古屯镇，公司拥有发明或实用新型专利50余项，是天津市专利试点单位，拥有优质的研发团队，现代化的生产车间和实验场所，先进的生产设备。

## 施工部署

### （1）施工组织机构

根据本工程维修的特点，起皮地面用什么材料能修住，为保证本工程顺利施工，做到精心安排、科学组织、合理调配、统筹全局来确保管理目标的实现。

本工程采用项目管理法组织施工，实行项目经理负责制，组建该工程施工项目部，负责此项工程的施工管理工作。

起皮地面用什么材料能修住-天津炬实科技公司(图)由天津炬实科技发展股份有限公司提供。天津炬实科技发展股份有限公司（[www.tjjushikj.com](http://www.tjjushikj.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。炬实——您可信赖的朋友，公司地址：天津市武清区白古屯镇富和公路8号，联系人：刘经理。