

数字监控 北碚监控 渝利文科技

产品名称	数字监控 北碚监控 渝利文科技
公司名称	重庆渝利文科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17
联系电话	15310086833

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆渝利文科技有限公司

监控安装注意事项

监控安装不能忽视的几点？今天小编为大家分享一下。

1、位置需求

对于监控摄像机来说，所处位置的好坏直接关系着设备的成像效果。因此，不少用户将监控的效果视为监控摄像机安装位置的首要参考。不过，他们却忽视了十分重要的一点：监控摄像机并非无所不能的，无线监控，在安装位置的选择上，它同样有着自己的要求，首先就是在安装的位置上，为了能够使摄像机避免周围环境的干扰，实现一个更佳的拍照和生存效果。在室内环境安装时，我们要尽可能的保证设备的高度不低于2.5米，而在室外环境中，我们也要将监控设备置身于距离地面3米半以上的高度。否则，无论是从摄像机自我保护，还是设备监控角度来说，都会产生不少不好的效应。只有考虑到了这些最基本的问题之后，角度才是我们考虑的方面。

2、安装角度

主要分为两种：筒型和半球型。其中筒型比较常见，室内外通用；半球型一般用于室内，体积较小，可以壁挂或吸顶式安装。

监控摄像机安装还应注意角度问题，对于没有宽动态功能的普通摄像机，应避免直射光源，不要逆光安

装，摄像机逆光补偿调整的原理与方法！监控摄像机在安装过程中固定一定要牢固，以防画面抖动。对于墙面可使用冲击钻打眼，塞上涨塞，然后用自攻丝将支架固定在墙面，对于天花板吊顶，可在上边放木块，让自攻丝穿过天花板拧到木块里，还有一个关键问题：摄像机安装支架的选择上也要注意。

室外尽量选择室外专用支架，多花不了几个钱，但是抗风系数就大大不一样了，无线网桥知道用一个粗点的支架，而摄像机则选择一个如此的支架，数字监控，稍微有点风吹草动的，摄像机立马位置就变了。

监控安装建议

1、开阔场景中安装摄像机应保证视角范围不出现光源遮挡物，因摄像机曝光策略是高光优先。如出现遮挡物，开启红外灯时，遮挡物会被照射的很亮，此时摄像机会自动收敛来看清亮区，暗区亮度就会降低，从而导致图像效果变差。

2、两个摄像机安装时尽量避免头对头的对射，可以分别向两个方向监控。另外监控画面中不要有路灯等其他光源的直照干扰，以免影响夜视效果。

3、另在走廊或较窄通道安装时尽量选用大焦距摄像机，比如6mm、8mm摄像机，因在走廊安装使用大角度摄像机会导致走廊两侧墙壁过曝，监控摄像机，使视距变短。

1、调焦摄像机在哪里调节？

摄像机侧面或尾部都有“ FOCUS ” “ ZOOM ” 字样，用螺丝刀调节即可

2、磁盘阵列怎么选型？

先计算出全部前端摄像机图像所需的存储容量，除以单块硬盘容量，得出盘位数，再加上RAID所需管理盘数量，热备盘数量，得出阵列盘位数。

3、网络球机通过什么方式控制？

NVR、电脑客户端、网络键盘，都可以对网络球机进行控制。

4、485是什么？

485通讯接口一个对通讯接口的硬件描述，它只需要两根通讯线，北碚监控，即可以在两个或两个以上的设备之间进行数据传输。这种数据传输的连接，是半双工的通讯方式。一个设备只能进行发送数据或接收数据。安防监控用的485，一般是指云台控制接口。设置好控制设备与被控制设备之间的协议、速率后，即可进行控制操作。

数字监控-北碚监控-渝利文科技(查看)由重庆渝利文科技有限公司提供。重庆渝利文科技有限公司 (www.cqylwkj.com) 实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的通讯电缆及光纤等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领渝利文科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！