

湖北不锈钢屋顶风机供应全国发货「多图」

产品名称	湖北不锈钢屋顶风机供应全国发货「多图」
公司名称	德州益航空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯开发区
联系电话	13053474888

产品详情

它具有的优势有：

- 1.许多工业厂房，特别是彩钢板建筑，散热条件差，夏天闷热异常，致使工作效率低落，产品品质下降。增设无动力屋顶风机，可有效地改善室内空气品质，提供舒适的工作环境，增进工作效率。
- 2.不少工业，因生产的特殊性质，造成厂内的空气污染，不仅环境品质低下，长此以往，员工的健康必定受到伤害。但是，装设了无动力屋顶风机，室内通风效果改善，可以有效地保护员工健康。
- 3.许多火灾事故中，常有人被浓烟呛伤，如装设无动力屋顶风机，可迅速大量地排出浓烟，不锈钢屋顶风机供应，给人们更多地逃生空间，所以它也是一种安全装置。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州益航空调设备有限公司

屋顶风机是在屋顶安放的一个通风装置，然后通过屋顶通风口或排气口来改善室内环境，下面我们就来说一下屋顶风机的安装问题。

一、根据屋顶风机装箱清单，核对叶轮、机壳和其他部位如地脚孔中心距、进、排气口法兰孔径和方位及中心距、轴的中心标高等)的主要安装尺寸是否与设计相符，

二、检查风机外露部分各加工面的防锈情况，和转子是否发生明显的变形或严重锈蚀、碰伤等，如有上述情况应会同有关单位研究处理。

三、进、排气口应有盖板严密遮盖，防止尘土和杂物进入，

四、屋顶风机叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定，

零件的品质保证了可靠的产品质量，齐全的品种展现了公司的服务优势，我们坚信能经得起考验，一起来看一下屋顶风机的四种安装方式吧。

1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座，用中心高调整垫板调节各减振器水平高度，用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上，如风机由于抗震等原因无需减振器，则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。

2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同，只是安装托架做成斜臂支撑式，托架要有足够的强度和刚度，10#以上风机不宜采用此种安装方式。

3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体，减振器对称安装，布置于风机重心两侧，直接将风机提升插入安装于悬挂支架，悬挂支架的高度，视实际空间距离由用户自定，16#以上风机一般不采用此种安装型式。

4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装一致，对风机基础的强度与刚度要求更严格。屋顶风机的四种安装方式，能使屋顶风机适应各种工作环境，发挥*的工作效率。我们珍惜与每一位客户的合作良机，遵循利益共享的双赢原则，热烈欢迎各位客户的光临！

湖北不锈钢屋顶风机供应全国发货「多图」由德州益航空调设备有限公司提供。“不锈钢通风设备,不锈钢防火阀,不锈钢风机”就选德州益航空调设备有限公司(www.dstfsbc.com)，公司位于：武城县鲁权屯开发区，多年来，益航空调坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。益航空调期待成为您的长期合作伙伴！