

自动门风淋室电子互锁装置 电子互锁装置 新智纪门互锁

产品名称	自动门风淋室电子互锁装置 电子互锁装置 新智纪门互锁
公司名称	苏州新智纪自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A
联系电话	15506214679

产品详情

什么是风淋室互锁系统相关

风淋室互锁系统有阴极锁与电插锁二种，目前使用居多的为电插锁。电插锁是带电气功能的，是安装在风淋室门体与门框之间的，电插锁与阴极锁不同的是电插锁与锁孔之间的锁舌是在开关门体时自动伸缩，可以有效地杜绝风淋室锁舌断裂，保障风淋室正常使用。

公司提供各种净化设备的集成控制解决方案：洁净传递窗控制器、普通传递窗控制器、气闸室双门电子联锁、气闸室多门电子联锁、缓冲间电子互锁、风淋室控制器、货淋室控制器、FFU控制系统、层流罩控制器、称量罩控制系统等。

风淋室特点：

- 1.红外线感应，自动吹淋，风速 25m/s
- 2.拥有独特的空气清新功能，长时间密闭的情况下也可以使空气保持清新
- 3.拥有先进的集成电路，微电脑控制，语音提示
- 4.进口闭门器性能稳定，持久性能很好
- 5.噪音小，密封性能好
- 6.可以进行身份识别，带有除静电功能，过滤器失效预警等功能

公司致力于重点研究嵌入式微控制器技术解决方案，在自动化、工业控制、消费电子、通信等应用领域积累了丰富的嵌入式软、硬件系统开发经验，实现了众多成功案例，拥有多项自主知识产权。

风淋室工作的原理是气流循环

不干净的空气经过风机送到高效过滤器过滤到空气中的粉尘，之后过滤过的空气经过风淋室的喷嘴喷出，吹淋经过的人身上的粉尘，电子互锁装置，之后再把吹过粉尘的空气带到初效过滤器，形成了一个气流的循环。

那么经过喷嘴出来的风是除尘的因素，那么喷嘴在什么位置才能达到吹淋效果呢。首先喷嘴的分布应该根据使用的人群的高度，货淋室电子互锁装置，理论上是喷嘴的数量越多越好，不过由于风淋室的风量是一定的，所以说，按照喷淋的强度的要求，净化车间电子互锁装置，喷嘴的数量也是一定的，过多的话，风速就达不到要求，吹淋效果反而不好了。

那么在喷嘴数量一定的情况下，喷嘴的分布就很重要了。一般的分布依据都是根据人的一般活动规律，一般携带粉尘当然是人的两只脚了，不过一般的洁净车间入口都会有粘尘垫，所以说这点可以忽略了，自动门风淋室电子互锁装置，那么人的平均高度大概是175cm，臀部到头大概在100cm左右，所以在垂直方向，喷嘴应该分布在70~170cm，这样才能有效地将人身上的粉尘吹淋掉。

自动门风淋室电子互锁装置-电子互锁装置-新智纪门互锁由苏州新智纪自动化科技有限公司提供。苏州新智纪自动化科技有限公司（www.szorisen.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新智纪自动化——您可信赖的朋友，公司地址：苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A，联系人：龚女士。