

气闸门互锁控制 门互锁控制 新智纪自动化

产品名称	气闸门互锁控制 门互锁控制 新智纪自动化
公司名称	苏州新智纪自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A
联系电话	15506214679

产品详情

产品特点：

新智纪R4电子连锁采用先进技术研制而成，304不锈钢拉丝面板、结构精简、1.5毫米超薄设计、圆形开孔、安装方便、欧母龙按键、坚固耐用。广泛适用于净化行业，如净化厂房的缓冲间，气闸室，更衣室等，严格控制气闸门、缓冲间的人员流量或物流，提高洁净效率。

工作原理：

先将所有门关闭后，接通电源，系统即开始正常工作，当有一扇门打开，门互锁控制，其他的门同时锁定，在停电状况下，各门的电控锁会自动解锁。

产品系列：常开型，常闭型；双门互锁，门互锁控制厂，三门互锁，四门互锁

本电子连锁，电子互锁采用国外先进技术研制而成，结构精简，按装方便，使用灵活，坚固耐用，成本低，广泛适用于净化空调领域，如净化厂房的缓冲间，气闸室，风淋室，传递柜及银行金库或内勤通道等其他安防场所。

本公司还专业生产系列净化工作台，除尘器，层流罩，ffu，传递窗，风淋室等净化设备配套的电器控制器及微电脑风淋控制器等产品。系列净化设备、净化产品已被国家有关部门认定为：质量放心、国家标准合格产品。长年来赢得了各地用户的信赖。

电子联锁

- 1、电控锁安装：在门框开一个直径32mm的圆孔（电控锁安装孔），将电控锁连接线按插槽方向插好后再插入锁体，气闸门互锁控制，然后根据锁体面板上的固定孔钻两个4.2mm的圆孔，用4*10mm的抽芯铝铆钉固定。
- 2、锁片安装：锁体安装完毕后根据锁体面板的位置来确定锁片的位置，然后根据锁片形状在门侧面上开一个直径32mm的圆孔（注意：此孔不是在锁片的中心位置，应该是中心往一边移10mm），放入锁片然后用同样的方法固定锁片。
- 3、指示灯安装：指示灯安装在旁边或比较醒目的位置，缓冲间门互锁控制，开孔尺寸130mm*50mm。指示灯设有两个接口可插任意一个。
- 4、控制盒安装：将控制盒固定在净化间顶部，两根连接线分别与电控锁相连，接通220V电源即可正常使用。

气闸门互锁控制-门互锁控制-新智纪自动化(查看)由苏州新智纪自动化科技有限公司提供。苏州新智纪自动化科技有限公司（www.szorisen.com）是一家从事“传递窗控制器,气闸室电子联锁,风淋室控制器,FFU控制系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新智纪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使新智纪自动化在工业自动控制系统及装备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！