

人工湖防渗膜 欣旺环保品质优良 人工湖防渗膜定做

产品名称	人工湖防渗膜 欣旺环保品质优良 人工湖防渗膜定做
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城开发区
联系电话	13406889166

产品详情

具有良好耐酸性、耐腐蚀性的防渗膜可以广泛的应用于各种普通防渗工程和具有酸性、腐蚀性的工程，人工湖防渗膜怎么样，比如：垃圾填埋场防渗工程、渗沥液调节池防渗工程、固废弃物处置场防渗工程、污水处理场防渗工程、电厂调节池防渗工程、化工厂炼油厂防渗工程、储油罐防渗工程、化学反应池防渗工程、沉淀池防渗工程、洗选池防渗工程、尾矿处理场防渗工程、堆灰场防渗工程、溶解池沉淀池防渗工程等。而普通防渗膜则只能用于普通防渗工程不能用于具有腐蚀性、酸性较高的防渗工程。

防渗膜的发展史介绍：

较厚的防渗膜到90年代初期才在我国开始应用。跟着工业和科学的开展，我国生产的防渗膜厚度可达3m，宽幅可达8m。现在防渗膜现已被广泛应用到各大防渗工程，人工湖防渗膜，比如：人工湖、高尔夫球场、废物填埋场、尾矿处理站、隧道、高铁防滑层、水产饲养、园林和石油化工等职业。

以上就是我们欣旺环保为您介绍的有关防渗膜的发展历史，感谢你的观看，欢迎与我们合作！

防渗膜具有良好耐酸性、耐腐蚀性的防渗膜采用优质原材料生产而成，其各项物理指标均高于普通防渗膜。普通防渗膜的抗拉强力一般在14MPa——25MPa之间而具有良好耐酸性、耐腐蚀性防渗膜的抗拉强力则在27MPa以上；普通防渗膜的抗拉伸长率一般在450%-550%之间而具有良好耐酸性、耐腐蚀性防渗膜的抗拉伸长率则在700%以上；普通防渗膜的直角撕裂强度一般在80N/毫米-90N/毫米之间而具有良好

耐酸碱、耐腐蚀性防渗膜的直角撕裂强度则在125N/mm以上。除此之外普通防渗膜的屈服强度、屈服伸长率、抗穿刺强度均低于具有良好耐酸碱性、耐腐蚀性的防渗膜。

人工湖防渗膜-欣旺环保品质优良-人工湖防渗膜定做由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司(www.lxhlxcl.com)是一家从事“土工布,土工膜,防渗膜,排水网,排水板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“欣旺环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使欣旺环保在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!