

安阳无缝方矩管 山东恒硕金属方矩管

产品名称	安阳无缝方矩管 山东恒硕金属方矩管
公司名称	聊城恒硕金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区武夷山路
联系电话	13969598520

产品详情

合理堆码、先进先放(1)堆码的原则要求是在码垛稳固、确保安全的条件下，做到按品种、规格码垛，不同品种的材料要分别码垛，防止混淆和相互腐蚀；(2)禁止在垛位附近存放对钢管有腐蚀作用的物品；(3)垛底应垫高、坚固、平整，防止材料受潮或变形；(4)同种材料按入库先后分别堆码，便于执行先进先发的原则；(5)露天堆放的型钢，下面必须有木垫或条石，垛面略有倾斜，以利排水，无缝方矩管，并注意材料安放平直，防止造成弯曲变形；(6)堆垛高度，人工作业的不超过1.2m，机械作业的不超过1.5m，垛宽不超过2.5m；(7)垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5m，出入通道视材料大小和运输机械而定，一般为1.5~2.0m；(8)垛底垫高，若仓库为朝阳的水泥地面，垫高0.1m即可；若为泥地，须垫高0.2~0.5m。若为露天场地，水泥地面垫高0.3~0.5m，沙泥面垫高0.5~0.7m)露天堆放角钢和槽钢应俯放，即口朝下，工字钢应立放，钢管的I槽面不能朝上，以免积水生锈

目前无缝方矩管在进行交货的时候都是采用散尺交货，一般长度都会在6-12米之间，但是很多用户为了运输方便及将来焊接方便都会要求定尺交货，目前不管是焊接方矩管还是无缝方矩管都是可以按照用户的要求进行定尺交货的。

无缝方矩管的定尺长度通常为6-12米之间

焊接方矩管的定尺长度为6-12米之间，长可做到21米

镀锌方矩管的通常交货长度为4000mm-12000mm，以6000mm和12000mm居多

方管在使用状态下以铁素体组织为主的叫合金方管。含铬量在11%~30%，具有体心立方晶体结构。这类

钢一般不含镍，有时还含有少量的Mo、Ti、Nb等到元素，这类钢具导热系数大，膨胀系数小、抗应力腐蚀优良等特点，多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。这类合金方管存在塑性差、焊后塑性和耐蚀性明显降低等缺点，因而限制了它的应用。炉外精炼技术（AOD或VOD）的应用可使碳、氮等间隙元素大大降低，因此使这类钢获得广泛应用。

安阳无缝方矩管-山东恒硕金属方矩管由聊城恒硕金属材料有限公司提供。聊城恒硕金属材料有限公司（www.jlggcj.cn）是山东聊城，钢管的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聊城恒硕金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聊城恒硕金属更加美好的未来。同时本公司（www.jbggcj.cn）还是从事江苏精密钢管，江苏精密管，江苏精密光亮管的厂家，欢迎来电咨询。