

中人机械租赁 宜昌工业门厂家

产品名称	中人机械租赁 宜昌工业门厂家
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

产品详情

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

快速卷帘门是怎样定义的

快速卷帘门顾名思义就是能够很快速的吧门卷起来门，它的工作原理就是对电的使用，所以大家现在一定知道快速卷帘门是一种电动化的卷帘门了吧，而且它每秒的运行速度超过了0.6米，能在最z大程度上快速的开门和关门，并且无需手动操作，只需要遥控指挥就行，能在最z大程度上为用户提供方便，并且能大大的降低开关门产生的噪音，是不是非常的有趣。

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

一、安装及配线

1安装前的准备。

、检查现场应具备了安装的必要条件，如已经通电，洞口平整、规一。

、复核门洞尺寸应与工程备料单上的洞口尺寸、现场条件一致，如果原尺寸测量错误或现场条件勘测不准确，应及时向领导反应。

、检查随身携带的工具应能完成安装任务。

、对卷帘门进行拆包检查，应无明显的少件、漏件的现象。

、与工程备料单进行对比，对帘片、导轨、卷帘轴、端盖板等主要部件的长度及制作方式进行检查，应无明显的影响卷帘窗安装、运行的错误或误差存在。

2安装步骤与要求

、将带毛刷的导轨安装在卷筒（含帘片及其附件、卷帘轴、电机及配件的组装件）的侧板上

操作步骤：用Φ8螺丝将导轨固定在卷筒的侧板上

安装要求：螺钉应拧紧，无松动现象。

、将光电或雷达安装在导轨上

操作步骤：用钻位钉将光电或雷达安装在导轨合适的位置

安装要求：钻位钉应拧紧，工业门厂家，无松动现象。

光电安装在离地面300mm的地方。

雷达安装在离地面2500 mm的地方。

将雷达线或是光电线穿过穿线孔和穿线管拉到控制柜附近。

、将组装好的一樘门固定在墙体上

操作步骤：根据墙体的具体情况，用角铁将门固定在墙体上

安装要求：安装前检测地面水平，调整好水平后，再用钻尾钉固定门体。

应避免产生在安装完后无法遮挡的墙体结构破坏。

、将其他附件安装在合适的位置（如按钮盒，控制柜和遥控器等）

安装要求：应避免产生在安装完后无法遮挡的墙体结构破坏。

注意：控制柜的安装使用说明将在后面讲解到！

轴承每隔三个月要维护一次，防止轴承破损，影响卷帘门正常运转！同时有松动的螺丝要加固！

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

驱动装置：通过减速马达直接驱动软帘门转轴，根据提升速度的要求选用不同速比的减速器，达到所要求的提升速度，最快速度可达到80cm/s以上。控制线路采用变频控制，使帘布运行时做到缓起动缓停止，并可使帘布到位自停，及在运行过程中停止运动。控制：软帘门设有控制箱，可在控制箱操作“开”“停”“关”并可在控制箱的另一侧墙面设控制按钮操作“开”“停”“关”。可根据需要选配遥控操作和雷达探测或地磁感应自动开关门，在门洞二侧设有红外线监测装置，当门体运动时有障碍物穿越门洞时，帘布运动将停止，或回复到开门状态。

中人机械租赁-宜昌工业门厂家由武汉中人机械设备有限公司提供。武汉中人机械设备有限公司（www.zero28.com）是从事“升降平台,快速卷帘门,滑升门,登车桥,工业门封,物流仓储设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。同时本公司（www.yeyasjpt.com）还是从事液压升降平台，液压升降平台价格，液压升降平台厂家的厂家，欢迎来电咨询。