

EVA 热熔胶EA28150

产品名称	EVA 热熔胶EA28150
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:EVA 热熔粘合剂:热熔胶 产地:韩国LG
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

EVA 热熔胶EA28150EVA 热熔胶EA28150

EVA 热熔胶EA28150

结构性能

EVA与PE相比，由于在分子链上引入了醋酸乙烯单体，从而降低了结晶度，提高了柔韧性，耐冲击性，提高了填料混入性和热密封性，一般密度介于0.91 ~ 0.93，透明性和光泽性好。

EVA分子结构式

EVA 28-40 阿托菲纳 VA含量28 熔指40 EVA 28-420 阿托菲纳 VA含量28 熔指420
适合掺混树脂用,热熔胶,粘合剂原料

(华韵EVA热熔胶VA含量多少)EVA韩国LGEA28150

(华韵EVA热熔胶VA含量多少)EVA韩国LGEA28400

(华韵EVA热熔胶VA含量多少)EVA韩国LGEA33045

EVA 28-800 阿托菲纳VA含量28 熔指800 适合掺混树脂用,热熔胶,粘合剂原料 EVA 33-15 阿托菲纳
VA含量33 熔指15

EVA 33-25 阿托菲纳 VA含量33 熔指25 EVA 33-400 阿托菲纳 VA含量33 熔指400
适合掺混树脂用,热熔胶,粘合剂原料

EVA产品在较宽的温度范围内具有良好的柔软性、耐低温性、耐冲击强度、耐环境应力开裂性、良好的

光学、透气性好、力学性能一般、绝缘性能差。

三、EVA加工成型

EVA属于热塑性聚合物，因此可用于注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封、焊接等加工成型工艺。

EVA树脂的性能主要取决于共聚物中醋酸乙烯酯含量（VA含量）和熔体流动速率（MFI）。

在MFI为恒定值的条件下，当VA%增加时