

# 蚌埠DURACON宝理POM SX-35阀门用pom

产品名称	蚌埠DURACON宝理POM SX-35阀门用pom
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	21.20/千克
规格参数	POM:100P 型号:食品级pom 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

Delrin? 均聚甲醛树脂是一种高结晶的热塑性工程塑料，它是众多行业\*在高负载机械应用领域的指定材料，广泛应用于齿轮、汽车安全带系统、车门系统、传送带、医疗器械以及各类行业的不同产品的组件。蚌埠DURACON宝理POM SX-35阀门用pom 塑料、碳纤维复合材料为主，应用于汽车、电子电器、航空航天等领域，与武汉开发区的优势产业契合。项目全部投产后，预计实现年产能52万吨高性能新材料，年产值150亿元。年底，一期工厂将投产运营，预计年产10万吨;2016年将推进二期建设，预计2018年完成整个项目。PA6改性塑料一期工厂将投产运营武汉开发区负责人表示，为提高整车本地配套率，开发区正谋划做强汽车零部件产业，力争用三年左右的时间，使整车与零部件产值比达到1:0.8，超过国内1:0.7的平均水平。POM产品特性

1、POM为白色不透明结晶性线性热塑性树脂，具有良好的综合性能和着色性，具有较高的性模量，很高的刚性和硬度，比强度和比刚性接近于金属；

3、摩擦系数小，耐磨耗，尺寸稳定性好，表面光泽好，有较高的粘性，电绝缘性优，且不受温度影响；耐绝缘性好且不受湿度影响；

5、缺点是阻燃性较差，遇火徐徐燃烧，氧指数小，即使添加阻燃剂也得不到满意的要求，另外耐候性不理想，室外应用要添加稳定剂。

7、POM原料水率大于0.2%，成型前应预干燥，POM熔融温度与分解温度相近，成型性较差，可进行注塑、挤出、塑、滚塑、焊接、粘接、涂膜、印刷、电镀、机加工、注塑是重要的加工方法，成型收缩率大，模具温度宜高些，或进行退火处理，或加入增强材料（如无碱玻璃纤维）。

1.用于制造各种滑动、转动机械零件，做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮，特别适宜做轴承，热水阀门、精密计量阀、输送机的链环和辊子、流量计、汽车内外部把手、曲柄等车窗转动机械，油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、仪表钮；

3.温控定时器；动力工具，庭园整理工具零件；

5.器械中的心脏起搏器；人造心脏瓣膜、顶椎、肢等。

蚌埠DURACON宝理POM SX-35阀门用pom但是由于塑料制品表面能低，存在难以直接涂装及涂装的附着力较差等问题。通常塑料表面在涂装前，首先需要进行表面处理，主要方法有2种。一是采用火焰、电晕放电、气体等离子等进行表面处理，这类技术难点是既要形成均匀的表面、又不能处理过度，否则会导致表面的聚合物链断裂，从而影响材料的性能。二是采用表面底漆进行表面处理，其中氯化聚烯烃(CPO)是较为理想的底漆树脂，可用于制备提高附着力的底漆或者用作附着力促进添加剂。

1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(7) 的疲劳强度

(9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸性优.

蚌埠DURACON宝理POM SX-35阀门用pom 因POM原料价格应市场变化，会出现小幅度的变动，价格都已当天实际价格为准。如您有产品疑惑，或是选料困难，请您通过电话或是客服QQ与我联系!

蚌埠DURACON宝理POM SX-35阀门用pom需求面表现不温不火，环保对部分下游工厂生产产生了一定程度的影响，此外从今年整体需求拉动来看不及预期。期货市场来看，当周破万后震荡，上行走势依然延续，但是能量也在逐步减弱，需谨慎进行关注。受到环保监察的影响，下游的终端需求利好因素得到进一步的改善，特别是是棚膜需求启动缓慢，而石化新增检修装置偏少，装置开工率处于高位状态，虽然石化库存压力较小，但是社会库存逐步上升，随着期货交割期临近，对期货的利空影响将逐步加大，拖累期货反弹步伐，难为中石油及中石化继续涨价提供利好支撑。