

# 湖州DURACON宝理POM SX-35抗静电pom

产品名称	湖州DURACON宝理POM SX-35抗静电pom
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	21.20/千克
规格参数	POM:100P 型号:食品级pom 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

POM粉末|赛钢粉|聚甲醛粉|POM粉料 POM应用范围：汽车零件，机械部件，电气和电子零件，工业零件。低摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承。耐高温特性，用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。湖州DURACON宝理POM SX-35抗静电pom 3)抗冲击强度高，可用于高真空度存储，防止大气压挤压变形：按照ISO国际标准测量，无缺口冲击不断裂，有缺口冲击强度接近1000J/m，高于PC材质，是玻璃的300倍以上。4)耐高温，可用于微波炉直接加热：200度高温不变形，无异味释放。5)应力小，结实耐用，跌摔后不损坏：注塑后，产品残余应力比PC小，无须再做后续退火处理。产品在使用过程中由于残余应力开裂的机会少。从二层楼(5米高度)自由跌落无损坏开裂。在国外有“夺钢”、“超钢”之称，具有类似金属的硬度、强度和钢性，正替代传统金属，广泛应用于电子电气，机械，仪表，日用轻工，汽车，建材，农业等领域，技术，运动器械等方面。对润滑性，耐磨损性，刚性和尺寸稳定性要求比较严格的滑、应用：汽车、机械制造、电子电器、精密仪器等。

湖州DURACON宝理POM SX-35抗静电pom 塑料在很多应用领域都是不可或缺的重要材料。各种因素都在促使我们向循环经济的道路转变。根据2013年12月对欧洲1.1万多个中小企业和美国2000个中小企业进行的一份调查，参加调查的公司中,95%的企业都在公司内部采取至少四项增加资源利用率的措施。这四个领域包括节能、废料减少、材料节省和回收。因为这些措施，确定的成本节约为60%。从宏观经济角度考虑这些提高资源利用率的方案，必须对一系列的单个步骤进行协调。杜邦POM部分型号如下：

美国杜邦POM 100 高粘度，具有最坚韧的硬度，优良的热稳定性  
美国杜邦POM 100AF 20%铁氟龙增强合金 低磨损高粘度高韧性POM  
美国杜邦POM 100P NC010 注塑级 高粘度高韧性POM 美国杜邦POM 100P  
BK602 注塑级 黑色高粘度高韧性POM 美国杜邦POM  
100T 坚韧高粘性 美国杜邦POM  
100TL 高粘度均聚甲醛具有低磨损和低摩擦性能POM 美国杜邦POM  
100ST 高黏度 表面经润滑,超强韧性聚甲醛树脂 美国杜邦POM  
FG100P 高粘度 超韧性 食品级POM 美国杜邦POM  
127UV 抗紫外线 耐UV 高粘度均聚甲醛  
美国杜邦POM 300ATB BK000 黑色抗静电POM 静电分散,  
中等粘度均聚甲醛 美国杜邦POM

500 高流动 高抗冲 抗蠕变 美国杜邦POM  
 500T 低磨耗 高流动POM 美国杜邦POM  
 500AF 20%TEFLON3纤维增强 高流动低磨耗聚甲醛 美国杜邦POM  
 500AL 高流动 抗磨耗级 低磨耗和低摩擦性能 美国杜邦POM  
 500CL 高流动 抗磨耗POM 美国杜邦POM  
 107 强度、刚度、热稳定性能好、硬度好。 美国杜邦POM 500P  
 BK601 高流动性 表面经润滑树脂 美国杜邦POM 500P  
 NC010 表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性  
 美国杜邦POM 500TE 增韧 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性  
 美国杜邦POM 500TL 润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能  
 美国杜邦POM 527UV 抗紫外线 美国杜邦POM

525GR 25%玻纤增强 高刚性 高强度 美国杜邦POM  
 570 20%玻纤增强 表面润滑高刚性 耐高温 美国杜邦POM 577  
 BK000 20% 玻纤填充 中等粘度均聚甲醛 美国杜邦POM FG500P  
 NC010 中等粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用 美国杜邦POM  
 900P 高流动性低黏度表面经润滑树脂 美国杜邦POM  
 1700P 超高流动级POM 超低粘度均一物性 湖州DURACON宝理POM

SX-35抗静电pom 塑料踏板形状可根据需要设计，运动间隙紧凑，抗振性好，轻量化50%~75%，可满足-40~80℃下上百万次的疲劳试验和撞击试验。可供选用的材料有：德国BASF公司UlramidA3ZG6(30%GF增强的增韧PA66)、A3WG7(35%GF增强的热稳定PA66)，美国杜邦公司ZYTELST801(增韧高强PA66)。(3)电线束接插件及紧固件其结构复杂，要求绝缘性能好、耐火、耐磨，并可回收，故采用注射成型的耐热级PA66和超韧PA取代酚醛塑料。广裕塑胶原料有限公司是一家专业从事塑胶原料销售的诚信企业。公司成立于2009年2月，位于中国塑胶原料集散地樟木头塑胶原料市场。本公司还长期供应PA6、PA66、PBT、、POM、PC，PC/ABS ABS CPE,K胶等公司货源充足，品种齐全，价格合理。代理台湾长春韩国工程韩国三星全系列产品……；与客户建立“互信、互惠、互利”的长期合作关系；公司以“充足的货源、诚信的合作”之营销理念为客户提供优质服务，以求更好的发展，共创双赢。我公司以优质的产品 & 诚信的服务在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑，并深受广大客户的信赖。湖州DURACON宝理POM SX-35抗静电pom常用的分散剂有：白油、石蜡、聚乙烯蜡、偶联剂及硬脂酸等。填充母料加工工艺：聚烯烃填充母料加工工艺及相关设备随着载体树脂的不断变更也随之发生变化。第一代聚烯烃填充母料(A PP母料)所采用的载体树脂是国产无规聚丙烯(实际是生产聚丙烯副产品)，加工工艺为：混炼开炼拉片水冷切粒，为间歇性生产，使用设备有密炼机、开炼机和平板切粒机。第二代聚烯烃填充母料是以LDPE(1 F7B)为载体树脂，生产出的母料称为PEP母料。