

泰科纳LCP MT4310 尺寸稳定性良好

产品名称	泰科纳LCP MT4310 尺寸稳定性良好
公司名称	上海缘塑新材料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:泰科纳LCP 型号:LCP MT4310 特性:良好的流动性
公司地址	上海市奉贤区明城路
联系电话	021-31009739 15821669082

产品详情

泰科纳LCP MT4310 良好的流动性

上海华颺供应美国泰科纳LCP MT1305 15%玻璃纤维增强

上海华颺供应美国泰科纳LCP MT1310 30%的玻璃纤维，exc。灌洗。物业

上海华颺供应美国泰科纳LCP MT1335 玻璃/聚四氟乙烯，最佳高电弧点火性能高

上海华颺供应美国泰科纳LCP MT4310 30%的玻璃纤维，极佳的流动，高温性能

上海华颺供应美国泰科纳LCP MT4350 40%的矿物，低翘曲，表面光滑的外观和流畅

上海华颺供应美国泰科纳LCP S135 超高耐热性，35%玻璃纤维

上海华颺供应美国泰科纳LCP V140 40%的玻璃纤维，LCP的合金，改善熔接线强度

上海华颺供应美国泰科纳LCP V143XL 40%的玻璃钢筋

上海华颺供应LCP MT4310 注塑级 泰科纳

上海华颺供应LCP A700 注塑级 泰科纳

上海华颺供应LCP MT1310 注塑级 泰科纳

上海华颺供应LCP E471i 增强级 泰科纳

上海华颺供应LCP MT1300 挤出级 泰科纳

上海华颺供应LCP E820iPd 其它 泰科纳

上海华颺供应LCP加矿纤,日本东丽产L304M35 B

上海华颺供应杜邦LCP 加40%玻纤/矿纤LCP 7244

上海华颺供应米黄色LCP塑胶原料 加40%玻纤/矿纤LCP 7244

上海华颺供应高压蒸汽消毒级LCP, MG350, 日本新石油化学

上海华颺供应化学消毒级LCP, MG350BK, 日本新石油化学

上海华颺供应注塑级LCP, MG350-PRL, 日本新石油化学

上海华颺供应气相焊接级LCP, HM302-BK, 日本新石油化学

上海华颺供应红外焊接级LCP, NC-301-B, 日本新石油化学

上海华颺供应高防腐级LCP, NE-201, 日本新石油化学

上海华颺供应高防辐射LCP, RC210 BK, 日本新石油化学

上海华颺供应高阻燃级LCP, RC210 NC, 日本新石油化学

上海华颺供应高耐候级LCP, HM-402 BK, 日本新石油化学

上海华颺供应超低蠕变LCP, MG350BPRL/PRL, 日本新石油化学

上海华颺供应标准级LCP, LA-130, 日本油墨

上海华颺供应30%玻纤增强级LCP, LD-235, 日本油墨

上海华颺供应40%玻纤增强级LCP, LD-235-B, 日本油墨

上海华颺供应45%玻纤增强级LCP, LE-240, 日本油墨

上海华颺供应碳纤增强级LCP, MG350, 日本油墨

上海华颺供应50%玻矿相混增强LCP, NC-301, 日本油墨

上海华颺供应聚四氟乙烯增强LCP, L204G35, 日本东丽

上海华颺供应高刚性LCP, L204G40, 日本东丽

上海华颺供应密封级LCP, L304G35, 日本东丽

LCP塑胶原料具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。作为电器应用制品，在连续使用温度200~300℃时，其电性能不受影响。而间断使用温度可达316℃左右。

LCP的成型温度高，因其品种不同，熔融温度在300~425℃范围内。LCP熔体粘度低，流动性好，与烯烃塑料近似。LCP具有极小的线膨胀系数，尺寸稳定性好。成型加工条件参考为：成型温度300~390℃；模具温度100~260℃；成型压力7~100MPa，压缩比2.5~4，成型收缩率0.1~0.6。