

UL94-V2尼龙扎带 PA66

产品名称	UL94-V2尼龙扎带 PA66
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	16.00/包
规格参数	材质:PA66 壁厚:0.25 (mm) 尺寸:200 (mm)
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号 (注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

材质 PA66 壁厚 0.25 (mm)
尺寸 200 (mm)

供应ul94-v2尼龙扎带

全国热线：4006-850-960；公司网站：www.gdhonwa.com

尼龙扎线带系列：（尼龙扎线带、可退式尼龙扎线带、标牌尼龙扎线带、珠孔型尼龙扎线带、固定头尼龙扎线带，环保铁芯扎带、不锈钢扎带、喷塑不锈钢扎带(船用扎带)、插销式尼龙扎带、组合性尼龙扎线带（桶装和袋装））广泛应用于捆扎户外广告、电视机、电脑等内部连接线、家用电器、灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定；机械设备油路管道的固定；船舶上电缆线路的固定；自行车整车包装或捆绑其他物体；也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品，也供欧美等国家的各种超市，量贩等使用。该产品具有绑扎快速，绝缘性好，自锁禁固，使用方便等特点。尼龙扎线带 材质符合ul94-v2要求的尼龙66，该产品耐酸、腐蚀，绝缘性良好，不易老化、承受力强。标准色为白色，还有抗紫外线黑色和彩色系列，另备有耐高温150 和180 、耐寒—40度、94-v0级尼龙扎带，特殊规格，欢迎定做。