

SNS柔性主动边坡防护网GPS2型镀锌钢丝绳山体护坡网****安装

产品名称	SNS柔性主动边坡防护网GPS2型镀锌钢丝绳山体护坡网****安装
公司名称	河北骏顺丝网制品有限公司
价格	21.00/平方米
规格参数	品牌:骏顺 型号:齐全 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县后铺村村北20米处
联系电话	15633507551 15633507551

产品详情

主动边坡防护网施工顺序及工艺

(1) 对坡面防护区域的浮土及浮石进行清除。

(2) 从防护得区域下沿中部开始向上和两侧放线测量来确定锚杆得孔位,并在每一处得孔位处凿一深度不得小于锚杆外露环套长度得凹坑,一般口径为20cm,深20cm。

(3) 按设计深度钻凿锚杆孔并清孔,孔深应比设计锚杆长度长5cm以上,孔径也不应小于 45;而当受凿岩设备限制得时候,构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35的锚孔内,形成人字形锚杆,两股钢绳间夹角为 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$,以达到同样得锚固得效果。

(4) 注浆并插入锚杆,采用M20水泥砂浆液标号不低于M20,宜用灰砂比1:1~1.2、水灰比0.45~0.50得水泥砂浆或着水灰比0.45~0.50的纯水泥浆,水泥宜用425普通硅酸盐水泥,优先选用粒径不大于3mm的中细砂,**浆液饱满,在进行下一道工序前注浆体养护不少于两天主动边坡防护网。

主动边坡防护网的优点介绍：

- 1、能有效的阻挡石块의滑落；
- 2、不容易生锈腐蚀；
- 3、外形美观；
- 4、使用效果非常的好。

