

# 山东青岛双膜气柜厂家直销 专业十年经验 气柜规格多样

产品名称	山东青岛双膜气柜厂家直销 专业十年经验 气柜规格多样
公司名称	青岛海越膜结构工程有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	海越:海越 型号:HY100 规格:100
公司地址	青岛市李沧区九水路杨家上流社区106号
联系电话	18906399700 16678606502

## 产品详情

本公司供应环保设备 优良独立双层膜柔性沼气柜 优良独立双层膜柔性沼气柜 沼气储存双膜气柜 储气柜 沼气储存柜 环保设备 沼气利用的辅助设备，质量保证，欢迎咨询洽谈。以上价格仅供参考，具体价格可面议

联系电话：于先生：18954213399 座机：0532-80929268

双膜沼气储气柜的结构简单无须过多维护，膜材均采用进口耐腐蚀的环保专用复合材料，主要由高强抗拉纤维、气密性防腐涂层、表面涂层（pvdf）组成，具有防腐、抗老化、抗微生物及紫外线等功能，并且防火级别达到欧洲标准，同时外膜具有自洁功能。

一体化气柜和独立气柜均由底膜、内膜、外膜及一些控制设备和辅助材料组成。

设备组成：

底膜、内膜和外膜是根据各种不同形状规格使用专用充气膜软件设计，然后使用大型热合机在防尘车间加工而成。大型设备将分开的膜片热合成整体保证了热和缝气密性的高要求，同时也使热缝的寿命与材料相同，保证了耐久性。

双膜沼气储气柜的底膜主要用于密封基础防止气体从基础流走，内膜为球形的一部分跟底膜连接形成一个空间用于储存气体。外膜为一个比内膜稍微大一些的同形状的球形组成，边界与内膜及底膜的边界连接，在内外膜中间形成一个空间，这个空间作为调压室装调压空气。利用气泵注入空气或者放出空气从而进行调压和稳定外膜结构

序号

项目

## 技术参数

### 单位

1

### 气柜容积

50---20000

m<sup>3</sup>

2

### 气柜内部压力

3000

Pa

3

### 气柜外观

平整、光滑、有弹性

-----

4

### 透气率

900

cm<sup>3</sup>/m<sup>3</sup>·24H·0.1MPa

5

### 焊接缝

70

mm

6

### 底边固边

咬合完整、无渗漏

-----

7

固边螺栓

M16X50底部满焊，热镀锌

-----

8

预埋件

10#槽钢

9

表面电阻

10

10

防爆风机

D级防爆

保温，恒压

11

观测孔

8mmPC板，密闭，无渗漏

12

密封胶条

专用胶条

13

连接螺栓

镀锌螺栓

1.内膜材质：1.2MM高强聚酯纤维夹网布

宽度(CM)

网布组织

重量 ( ± 3%)

拉伸强度 ( N/3cm)

撕裂强度 ( N )

粘合力 ( N )

耐温性能T

阻燃(级)

耐刺穿 ( N )

承压能力 ( KPA )

152

1000D\*20\*20

960 gsm

2400/2300

200/250

105

-30 ~ 70

M1

950

40

2.外膜材质：1.2MM专用膜材

耐温性能度

2000D\*15\*15

5400/5000

480/450

80

