

# 山西导线压接机600KN

产品名称	山西导线压接机600KN
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

## 产品详情

1、适用于100KV以上架空耐张套管压接，以及地下电缆之接续作业2、大套管尺寸71mm，压接面宽，压接次数少，可降低压接变形以及控制伸长率3、复动式液压油缸可免除弹簧弹性疲乏复位慢的问题4、复动式液压油缸可缩短活塞复位时间5、可移动式模具可以协助操作人员压接之后容易取出模具6、旋转式模具盖可快速开启以及闭合，使操作定位更容易7、简单设计维修容易8、必须搭配复动式液压泵作业（采用双回路结构设计，需配备双油路电动泵或机动泵即可工作）

导线压接机参数：

出力: 200T压接能力: 大外径 钢 36 mm,铜铝 90 mm行程: 35MM 重量: 97kg

导线压接机在电力行业有着举足轻重的地位,它在线路基础建设施工和线路维修中可以实现导线接续压接的工作。

导线压接机由油箱、动力机构、换向阀、卸压阀、泵油机构组成，泵油机构由油泵体、高、低压油出油孔、偏心轴、偏心轴承、从动齿轮和一对高压油泵以及一低压油泵构成，油泵体悬固于油箱盖上，高、低压油出油孔开设在油泵体上，与卸压阀油路连接，偏心轴呈纵向设置，上端枢置于油泵体中央，下端固设偏心轴承。

从动齿轮固置在偏心轴顶部，与动力机构联结，高、低压油泵悬固在油泵体上，各具一与偏心轴承相触的作动件，高、低压油泵的泵腔分别与高、低压油出油孔相通。优点：将泵油机构与动力机构的连接为垂直连接，可充分利用空间而小化占地面积，有利于作业及运输；将高、低压油泵的泵油形式变为偏心轴承的作动形式，具有结构简单、零部件少而利于装配。

压接机分为液压压接机，大吨位压接机，绝缘端子压接机,压接钳 分体式压接机 手摇式液压压接机。压接机是电力行业在线路基本建设施工和线路维修中进行导线接续压接的必要工具。