

湖南水泥早强剂生产厂 水泥早强剂 【宏恩水泥助磨剂】

产品名称	湖南水泥早强剂生产厂 水泥早强剂 【宏恩水泥助磨剂】
公司名称	洛阳宏恩新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市洛龙区展览路泉舜186财富广场A座2503室
联系电话	13693838551

产品详情

冬季购买早强剂应提早安排

早强剂使用前需要提前进行试验，以免大量使用过程中出现问题。冬季混凝土施工需要提早准备原材料，尤其要提早备足三个月的砵用砂，以防冬季购砂困难或临时进砂因含水过大而结成冰块，无法使用。三yi醇胺类早强剂，若静停时间不够，蒸养温度过高，会出现爆皮等现象，影响混凝土质量。故要求通过试验确定蒸养制度。冬季用外加剂（水泥早强剂、防冻剂）要及早与生产厂家联系，安排试验，确保冬季施工外加剂的数量和质量，需要各种复合型早强剂，。

一般建设房屋等不在冬天施工，原因冬天气温比较低，水泥使用会上冻，造成建筑不坚固。水泥早强剂适合在低温度不低于-5 的低温环境中水泥混凝土结构的施工,一般需要使用早强剂加速水泥混凝土的凝结硬化,以防止更低温度下水泥混凝土产生冻害,并加速模板的周转,提高施工效率。

购买水泥助磨剂、早强剂等产品，选择洛阳宏恩科技，针对不同顾客提供专业的配方支持。

水泥早强剂是混凝土外加剂之一。混凝土水泥早强剂是指能提高混凝土早期强度，并且对后期强度无显著影响的外加剂。早强剂的主要作用在于加速水泥水化速度，促进混凝土早期强度的发展；既具有早强功能，又具有一定减水增强功能。

适用范围

1.本产品不含氯离子，对钢筋无锈蚀作用，适用于一切民用、工业建筑及预应力钢筋砼构件，砂浆等。
2.早强剂最适宜初冬和早春季节在低温条件下施工。3.本剂用于硅酸盐类水泥，对矿渣水泥的增强和改性作用尤为显著。

使用说明

1.掺量：一般为水泥的3-6%。2.为了保持掺本剂的砼(tong)质量均匀，搅拌时间延长1-2分钟。3.掺本剂的砼(tong)，不能使用活性矿物的gu科（如：蛋白石）。4.本剂如有受潮结块现象，必须粉碎或风化后方可使用，其性能不变。