

# 高品质家具涂料过滤芯 思创过滤技术（广州）有限公司

产品名称	高品质家具涂料过滤芯 思创过滤技术（广州）有限公司
公司名称	思创过滤技术（广州）有限公司
价格	19.00/个
规格参数	品牌:思创过滤 产品:CMPE聚酯熔喷过滤芯 应用范围:家具涂料过滤芯
公司地址	广州市荔湾区海龙街龙溪凤西二路9号之五十二101（仅限办公）（注册地址）
联系电话	020-84482918 18620738421

## 产品详情

高品质家具涂料过滤芯 思创过滤技术（广州）有限公司

耐高温 耐溶剂高品质的家具涂料过滤芯，您身边的高品质的过滤技术团队！

聚酯熔喷可消除污染物，维持涂料的颜色、浓度等，确保符合加工研磨高品质要求；提升滤芯的纳污能力

延长滤芯寿命；

聚酯熔喷过滤芯主要用于高温高粘度的化学物料，其化学耐性，耐高温性能更好的满足树脂及高粘度物料的过滤品。

产品应用广泛油漆涂料，汽车涂料，家具涂料过滤芯，油墨涂料，工业涂料过滤等；

聚酯熔喷过滤芯产品性能：耐高温 低压差，长寿命，稳定的过滤性能-渐紧结构设计，对化学溶剂，碳氢化合物和芳香族化合物有优异的耐受性

聚酯熔喷过滤芯产品特性：

- 1.内密外疏的分层结构，更好的提升滤芯的纳污能力。
- 2.耐高温，最大耐温高达120 。
- 3.耐溶剂,聚酯纤维优良的化学耐性，使得其可在更多化学材料及工艺适用。

4. 聚酯滤芯可用于流体的粘度高达 15,000 SSU (3200 cks)。

5. 不含任何胶粘剂，确保无任何释出物产生。

6. 流量可达 5 gpm/10inch。

产品规格：

过滤精度：1, 3, 5, 10, 25, 50, 100um

长度：9.87, 10, 20, 30, 40inch

内径：28mm, 外径：63mm

订购指引：CMPE -- 精度 -- 长度 -- 接口形式 -- 垫片形式 例如：CMPE--10-20-N

接口形式：

222单开口+密实底部端头 = A SOE222 0 Ring/Solid End Cap

222单开口+刺状底部端头 = B SOE222 0 Ring/Bayonet

226单开口+刺状底部端头 = C SOE226 0 Ring/Bayonet

双开口聚丙烯密封垫 = D DOE Flat Gasket

无垫片 = N No End Cap

更多信息可关注;网址:[www.strongfilters.com](http://www.strongfilters.com) 电话：020-84482918 邮箱：sales@strongfilters.com