

HRT轴承钢球AISI52100汽车钢球5.5mm

产品名称	HRT轴承钢球AISI52100汽车钢球5.5mm
公司名称	中山市石岐区红泰贸易商行
价格	.00/万粒
规格参数	品牌:HRT 尺寸:5.5mm 供货:现货供应
公司地址	中山市南朗镇大车工业区东極工业园
联系电话	0760-88262588-608 13928133597

产品详情

详细信息品牌：HRT 型号：GCr15加工定制：是 是否标准件：非标准件样品或现货：现

货 是否进口：非进口类型：[钢球](#) 用途：深沟球 [轴承](#)

材质：AISI52100 尺寸：5.5mm 交货期：现货 硬度：HRC60以上供应广东钢球厂HRT轴承钢球AISI52100材质[汽车钢](#)

球G10级现货5.5mm1、直径：5.5mm(可根据客户要求)2、级别：G10，G16，G6;3、硬度：HRC60-65.4、证书：ISO9001,ISO14001,TS16949;5、特性：硬度可以达到HRC62-65度，其材料耐磨性较好，冷加工成钢球后精度可以达到万分之一毫米，表面呈镜面效果。颜色为铬色，但是不能焊接。6、应用：轴承钢球广泛用于高速低噪音轴承，自行车、摩托车、汽车、[滑轨](#)、[万向球](#)

、箱包、电子工业、也可用来研磨其它介质。HRT轴承钢球AISI52100汽车钢球5.5mm简介轴承钢是用于制造滚动轴承的滚珠，滚柱和套筒等的

钢种，也可用于制作精密[量具](#)，冷冲模，[机床丝杠](#)及[柴油机油泵](#)

的精密偶件。轴承钢有高而均匀的硬度和耐磨性，以及高的弹性极限。对轴承钢的化学成分的均匀性、非金属夹杂物的含量和分布、碳化物的分布等要求都十分严格，是所有钢铁生产中要求***严格的钢种之一。世界各国牌号AISI 52100, EN31, JIS G4805 SUJ2, Wks 1.3505规格0.5mm to

50.8mm等级G5/G10/G25/G50/G100/G200/G500/G1000硬度HRC

60-66特性优良表面

质量，耐磨性强，高硬度，负荷能力

强用途精密轴承，汽车配件（[制动器](#)

，方向盘，主传动轴等），自行车，[搅拌机](#)，电器，抽屉导轨，快速[接头](#)

，机械模具，泵，[脚轮](#)，测量仪器，阀门，[传送带](#)，循环球等。食品及化学行业应用。化学成分C

0.95-1.10%Cr 1.30-1.60%Mn 0.25% MaxSi 0.15-0.30%P 0.03% MaxS 0.025% Max机械性能抗张强度-

325,000psi抗屈强度- 295,000psi密度- 7.83g/cc生产能力：2.5亿粒/月；专利：国家和国际专利 55项；钢球选

别：国内一家使用光电选别进行100%全检钢球厂；研发：独立研发人员和管理部门；认证体系：ISO900

1，ISO4001，TS16949；广东高新可以产品认证-精密钢球认证；高新技术企业认证；发货：款到3天内发

货；钢球级别：G5；原材料供应商：高质量、国际认可原材料商;售后服务：接收货到5天内可进行换货

申请；样品检测：合作客户可随时支持新项目钢球样品提供和技术支持！精密钢球，钢珠：證書：ISO90

01:2008;ISO14001;TS16949. 精度：G6-G200 直径：0.5mm-60.0mm(根据客户要求，可采购定制)