

加长型柔性防水套管 柔性防水套管 巩义华恒管道

产品名称	加长型柔性防水套管 柔性防水套管 巩义华恒管道
公司名称	巩义市华恒管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市永安路南
联系电话	15037187927

产品详情

选购防水套管时必须加大型号规格吗

这一难题是许多低亦次安装应用防水套管的施工单位常常碰到的难题，巩义华恒管道在这里举例说明来为您解释这一难题：有许多顾客低亦次选购防水套管时候问人们穿273的无缝钢管是否得用325的防水套管？无需用，穿273无缝钢管就应用DN250的防水套管，人们在生产制造防水套管时是依照02S404国家标准图集生产制造的，柔性防水套管，DN250的防水套管是应用325mm（D2规格）无缝钢管制做，法兰盘压盘内径为280mm（D3规格），273mm的工作中管在DN250的防水套管正中间越过时，水管表面与此产品法兰盘压盘内径中间大约4.5mm的间隙，加长型柔性防水套管，这时候根据卡紧地脚螺栓挤压成型硅胶密封圈形变来进行水管与防水套管中间的密封性。从而获知在应用防水套管时穿多少的水管就应用多少的防水套管就能够，不必增加规格选购，更贵在选购应用防水套管时告之生产厂家工作中管规格，以防预埋件规格不正确造成中后期管路没法安装。

止水翼环是防水套管不可或缺的部件

止水翼环是防水套管不可或缺的部件，柔性防水套管厂家，止水翼环是和防水套管合作使用的，通常是往防水套管上面焊接的，不单独使用。当然这并不是决定性的。有的止水翼环与防水套管是一体的，一起也是一种原料的构成。卫生间等场所穿越楼板管道防水处置用的各种套管叫做止水翼环。它的品种、形式，选用材料也不尽相同。

当前市场上以PVC-U材料的止水翼环居多，是配件。有单独卖的，当前市场价格都不高。主要是安装在卫生间立管上，然后上面分2次浇筑混凝土堵洞，起到防水作用。橡胶止水翼环；是由加强筋、管线管箍、止水带和止水翼构成，该止水翼环是由橡胶根据模具一次成型制成；因为橡胶有良好的弹性再加上管线管箍的上部为加强筋，可以使止水翼环在温差较大时依然紧紧的附着在管线壁上，防水套管在安装时将其与防水层形成一体，曾经还有钢制的，现在用的很少。

型刚性防水套管是刚性防水套管的一种，被称为穿墙刚性套管。

a型套管结构简单，功能单一，但是价格低。

a型刚性防水套管一般适用于管道穿墙处，其首先预埋。一般在墙体开洞或者是在施工的时候直接预埋到墙体。在地质灾害带多的地方适用于a型刚性防水套管，能够缓冲地质灾害带来的震波，需要在两端与管道连接处的地方采用柔性连接。

刚性防水套管用于防水要求不高的穿墙处，防水要求高的需要采用柔性防水套管。

a型防水套管采用碳钢材质的钢板制作，也可以定做使用别的材质进行制作，主要是根据客户需求。如果您对我们的产品感兴趣。

为什么柔性防水套管的公称通径会比压盖的内径小

柔性防水套管可以广泛的应用于各种工程建筑，地下管道穿墙，人防工程，可以以四种形式综合治理，我厂会听到客户反应订购的防水套管管径尺寸问题，在这里要解释一下防水套管根据02s404图集上面就拿柔性防水套管来分为压盖内径、套管内径还有穿管外径和内径等几个方面。

我们通常所说的DN是代表公称通径也就是型号，如果如果需要对照产品的尺寸那就是穿管内径为100mm，内径100mm的钢管厚度按照规定为4mm厚，所以管外径为108mm，然后要穿进防水套管里面，如果压盖的内径为108mm的情况下穿管将比较困难，所以压盖的内径要与要比管外径大几毫米，所以压盖的内径规定为114mm。

所以这就是为什么柔性防水套管的公称通径会比压盖的内径小，这也是为了安装后穿钢管比较容易以及后期维修方便而设计的标准，更是多年来对遇到的问题总结和使用效果问题进行逐步的研发改进才有了今天方便又实用且能够很好的保护管道和墙体不受损坏的原因。

另外，柔性防水套管加长制作标准，柔性防水套管预埋方法，套管统一口径DN300但是由于现在工程要求不同采用的标准也不同，比如高层建筑采用的是DN300一下的口径，如果大于300mm厂家不能提前制作所以在货源上不是太充足，要定制加工，根据工程的需求加长或加大，不过采用的生产标准依然是02S404图集制作的。

加长型柔性防水套管-柔性防水套管-巩义华恒管道(查看)由巩义市华恒管道设备有限公司提供。巩义市华恒管道设备有限公司(www.ghgdsb.com)为客户提供“橡胶制品,阀门,管道及配件”等业务，公司拥有“巩义华恒管道”等品牌。专注于排水系统等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张晓芳。